


LEGENDA – SVĚTELNÉ ROZVODY:

	A	Svítlidlo zářivkové 2x36W, el. předradník, lesk. parabol. mřížka, přisazené
	B	Svítlidlo zářivkové 1x8W, nouzové s vlastním akumul., netrválé osvětlení, piktogram, nástěnné, IP44
		Spínač vestavný řazení 5 – 230 V AC / 10 A, bílý
		Svorkovnice s víčkem pro pohyblivý přívod – 400 V AC / 16 A
	RS	Rozvaděč NN – zapuštěný
		Vedení světelné – CYKY–0,J 3 x 1,5

LEGENDA – ZÁS. A TECHNOLOGICKÉ ROZVODY:

	Zásuvka vestavná 230 V AC / 16 A – bílá, popisové pole
	Zásuvka vestavná 230 V AC / 16 A – modrá, popisové pole
	Zásuvka vestavná 230 V AC / 16 A včetně přepěťové ochrany třídy D – modrá popisové pole
	Svorkovnice s víčkem pro pohyblivý přívod – 400 V AC / 16 A
	Spínač vestavný řazení 6 – 230 V AC / 10 A, bílý, popisové pole, přepínání klapky potrubí VZT, piktogram: digestoř / laboratoř
	El. instal. krabice 1902, K097 včetně svorek Wago
	RS Rozvaděč NN – zapuštěný
	EPP Ekvipotenciální přípojnice – zapuštěná napojena vodičem CY25
	V uvedeném prostoru provedeno ochr. pospojování, uzemnění vodičem CY6 až CY25
	Vedení zásuvkové – CYKY–J 3x2,5
	Vedení technologické – dle popisu

LEGENDA – SLABOPROUDÉ ROZVODY:

	DATA Dvozásuvka vestavná RJ – 2x data
	El. instal. krabice zapuštěná 1902, K097
	El. instal. krabice zapuštěná K0125
	Vedení DATA struktur. kabely Cat.5 až 6 s přenosovou rychlostí 1 Gbit/s v el. instal. trubce 2316 až 2348
	Počet kabelů v trase (např. 2)