







VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Č.	PRVEK	POZNÁMKA	POČET KUSŮ
	Dřevěný hranolek 80/100 mm	Podélně po celé délce střechy, celková délka 55+9,5 m, kotvený do podkladku (příčného dř.hranolku) vrutem se zápustnou hlavou vrutem se zápustnou hlavou Ø 4 mm.	19,1 m
	Dřevěný hranolek 80/100 mm	Bodově á 0,5 m po okraji střechy, uložený příčně, délka 300 mm, kotvený do střešní konstrukce vysokopevnostním kotevním šroubem Ø 10 mm, dl. 180 mm na chemickou kotvu min. pevnosti 150 MPa	20 ks
	OSB deska tl. 20 mm	Po délce střechy v šíři 400 mm, kotvená do dř. podkladku vrutem	19,1m
	Dřevěný hranolek 50/50 mm	Podélně po celé délce atiky celková, kotvený do střešní konstrukce vysokopevnostním kotevním šroubem Ø 10 mm, dl. 180 mm na chemickou kotvu min. pevnosti 150 MPa	226 m
	Dřevěný hranolek 60/60 mm	Podélně po celé délce atiky celková, kotvený do střešní konstrukce vysokopevnostním kotevním šroubem Ø 10 mm, dl. 180 mm na chemickou kotvu min. pevnosti 150 MPa	226 ks
	OSB deska tl. 20 mm	Po délce atiky v šíři 400 mm, kotvená do dř. podkladku vrutem	226 m