







položka	popis (stávajících oken)	pohled na vnější křídla	otvor	Š	V	počet oken (ks)				celkem	poznámky /příčný řez oknem i/e					
						1.PP	1.NP	2.NP	3.NP							
7	okno plastové pětikomorový PVC profil izolační dvojsklo 4-16-4		VNITŘNÍ	900	630	1				1	vnější parapety viz tabulka PSV vnitřní parapety: dřevotřískové povrch laminát – barva bílá 					
			VNĚJŠÍ	DO ZALOMENÉHO OSTĚNÍ												
									parapety – vnitřní(omítka)							
									P7-1							
									okna je nutné zaměřit dle skutečného stavu							
	<table><tr><td>rám</td><td>U=max.1,4W/m2K</td></tr><tr><td>sklo</td><td>U=max.1,1W/m2K</td></tr><tr><td>barva</td><td>bílá</td></tr></table>	rám	U=max.1,4W/m2K	sklo	U=max.1,1W/m2K	barva	bílá	otvírání – viz nákres bude použito ornamentální sklo (Master-point)				poznámky : Objekt zateplen tl. 140mm, ostění tl. 10mm				
rám	U=max.1,4W/m2K															
sklo	U=max.1,1W/m2K															
barva	bílá															
8	okno plastové pětikomorový PVC profil izolační dvojsklo 4-16-4		VNITŘNÍ	1560	1530	3				3	vnější parapety viz tabulka PSV vnitřní parapety: dřevotřískové povrch laminát – barva bílá 					
			VNĚJŠÍ	DO ZALOMENÉHO OSTĚNÍ												
									parapety – vnitřní(omítka)							
									P8-3							
									okna je nutné zaměřit dle skutečného stavu poznámky : Objekt zateplen tl. 140mm, ostění tl. 10mm Okna v m.č. 1.08, 1.09 budou opatřeny horiz. žaluziemi (3KS), viz technická zpráva							
	<table><tr><td>rám</td><td>U=max.1,4W/m2K</td></tr><tr><td>sklo</td><td>U=max.1,1W/m2K</td></tr><tr><td>barva</td><td>bílá</td></tr></table>	rám	U=max.1,4W/m2K	sklo	U=max.1,1W/m2K	barva	bílá	otvírání – viz nákres								
rám	U=max.1,4W/m2K															
sklo	U=max.1,1W/m2K															
barva	bílá															
9	okno plastové pětikomorový PVC profil izolační dvojsklo 4-16-4		VNITŘNÍ	1060	1570	3	2			5	vnější parapety viz tabulka PSV vnitřní parapety: dřevotřískové povrch laminát – barva bílá 					
			VNĚJŠÍ	DO ZALOMENÉHO OSTĚNÍ												
									parapety – vnitřní(omítka)							
									P9-3	P9-2						
									okna je nutné zaměřit dle skutečného stavu poznámky : Objekt zateplen tl. 140mm, ostění tl. 10mm Okna v m.č. 1.07,1.04,2.07 budou opatřeny horiz. žaluziemi (5KS), viz technická zpráva							
	<table><tr><td>rám</td><td>U=max.1,4W/m2K</td></tr><tr><td>sklo</td><td>U=max.1,1W/m2K</td></tr><tr><td>barva</td><td>bílá</td></tr></table>	rám	U=max.1,4W/m2K	sklo	U=max.1,1W/m2K	barva	bílá	otvírání – viz nákres								
rám	U=max.1,4W/m2K															
sklo	U=max.1,1W/m2K															
barva	bílá															

4