

GENERÁLNÍ OPRAVA E1
SPECIFIKACE - VNITŘNÍ ZÁRUBNĚ

OZNAČENÍ		ROZMĚR	POPIS	POČET						POZNÁMKY
				1.PP.	1.NP.	2.NP.	3.NP.	4.NP.	CELKEM	
Z1	P	800/1970	ocelová zárubeň bez těsnění pro dveře bez polodrážky jednokřídlové otočné do zděné konstrukce tl. 100mm						0	
	L					16	14	16	46	
Z1*	P	800/1970	ocelová zárubeň bez těsnění pro dveře bez polodrážky jednokřídlové otočné do zděné konstrukce tl. 100mm el. otvírač řada Profi se signalizací 12eVDC=230mA stavitelná západka u všech otvíračů otvírač je vybaven mikrospínačem se svorkovnicí						0	
	L					2	3	2	7	
Z2	P	800/1970	ocelová zárubeň bez těsnění pro dveře bez polodrážky jednokřídlové otočné do zděné konstrukce tl. 125mm			1		1	2	
	L					1	1	1	3	
Z3	P	900/1970	ocelová zárubeň bez těsnění pro dveře bez polodrážky jednokřídlové otočné do zděné konstrukce tl. 100mm 12eVDC=230mA stavitelná západka u všech otvíračů otvírač je vybaven mikrospínačem se svorkovnicí						0	
	L					1			1	
Z4	P	900/1970	ocelová zárubeň bez těsnění pro dveře bez polodrážky jednokřídlové otočné do zděné konstrukce tl. 150mm 12eVDC=230mA stavitelná západka u všech otvíračů otvírač je vybaven mikrospínačem se svorkovnicí		3	1			4	
	L				4	1			5	
Z5	P	1450/	ocelová zárubeň bez těsnění pro dveře bez polodrážky jednokřídlové otočné do zděné konstrukce tl. 150mm						0	
	L								0	

OZNAČENÍ		ROZMĚR	POPIS	POČET						POZNÁMKY
				1.PP.	1.NP.	2.NP.	3.NP.	4.NP.	CELKEM	
Z6	P	800/1970	ocelová zárubeň bez těsnění pro dveře bez polodrážky jednokřídlové otočné do zděné konstrukce tl. 100mm požární odolnost: EI30DP3 el. otvírač pro požárně odolné dveře napájení 10-24V verze s monitorováním střelky						0	
	L						1		1	
Z7	P	900/1970	ocelová zárubeň bez těsnění pro dveře bez polodrážky jednokřídlové otočné do zděné konstrukce tl. 100mm požární odolnost: EI30DP3 el. otvírač pro požárně odolné dveře napájení 10-24V verze s monitorováním střelky				1		1	
	L								0	
Z8	P	1450/2100+920	ocelová zárubeň s nadsvětlíkem bez těsnění pro dveře bez polodrážky dvoukřídlové otočné do zděné konstrukce tl. 150mm el. otvírač řada Profi se signalizací 12eVDC=230mA stavitelná západka u všech otvíračů otvírač je vybaven mikropsínačem se svorkovnicí		1				1	nadsvětlík v.920
	L									
Z9	P	1600/2100+920	ocelová zárubeň s nadsvětlíkem bez těsnění pro dveře bez polodrážky dvoukřídlové otočné do zdíva tl. 100		2				2	nadsvětlík v.920
	L									
Z10	P	900/1970	ocelová zárubeň bez těsnění pro dveře bez polodrážky jednokřídlové otočné do SDK tl. 150mm		1				1	
	L								0	
Z11	P	800/1970	ocelová zárubeň bez těsnění pro dveře spolodrážkou jednokřídlové otočné do zdíva tl. 100	1					1	
	L			2					2	

OZNAČENÍ		ROZMĚR	POPIS	POČET						POZNÁMKY
				1.PP.	1.NP.	2.NP.	3.NP.	4.NP.	CELKEM	
Z12	P	900/1970	ocelová zárubeň bez těsnění pro dveře spolodrážkou jednokřídlové otočné do zdiva tl. 100	1					1	
	L								0	
Z13	P	1450/1970	ocelová zárubeň bez těsnění pro dveře spolodrážkou dvoukřídlové otočné do zdiva tl. 150	1					1	
	L									
Z14	P	1450/1970	ocelová zárubeň bez těsnění pro dveře spolodrážkou dvoukřídlové otočné do zdiva tl. 150 požární odolnost: EI30DP3	1					1	
	L									
Zárubně pro dveře 16,17		850/1970	obnovovací nátěr akrylátový pololesk - viz dveře						3	