



D	DET. G – 1.NP.	VITRÍNA V2
	VIZ 1.2. STAVEBNĚ KČNÍ ŘEŠENÍ –TZ	

VÝPIS PRVKŮ 5 – PLATÍ PRO 1 VITRÍNU

DÉLKA/M/	KS	KG/bm	KG	POZN.
1,76	2	6,7	23,58	1.NP
0,335	3	6	6,03	
	4			
CELKEM			29,61	

POPIS

pol.	popis	pozn.
1	plynosilikátová tvárnice P4 , tl. 100mm	
2	plynosilikátová tvárnice P4 , tl. 150mm	
3	voděodolná překližka tl. 15mm	
4	beton C20/25 tl. 35 (50) + KARI 6/100-6/100	kotveno do ostění
5	ocelový rám z jackl profilů 60/60/4 + 50/50/4	
6	podmaltovaný profil 5	
7	okno z AL profilů bez přerušení tepelného mostu, otevíravé, jednoduché zasklení - bezpečnostní sklo	viz specifikace - truhlářské a zámečnické výrobky
8	okno z AL profilů bez přerušení tepelného mostu, plné, nedělené, jednoduché zasklení - bezpečnostní sklo	
9	vitrína z AL profilů bez přerušení tepelného mostu, otvírání posuvné, jednoduché zasklení - bezpečnostní sklo	
10	tenkovrstvá omítka + perlínka	
11	podmaltování - tl. cca 30mm	
12	omítnuto	

POZN.: SOUČÁSTÍ DETAILU JE SPECIFIKACE – DŘEVĚNÉ A ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY