

GENERÁLNÍ OPRAVA E1
SPECIFIKAČE - PARAPETY

		š.	dl.	ks					Pozn.
		/mm/	/mm/	1.PP.	1.NP.	2.NP.	3.NP.	4.NP.	
Pa1	parapet dřevotřískový s HPL laminátem (tl. 0,5-0,6mm), koncentrace foraldehydů En 120<8mg/100g, oblé čelo - "deska s nosem", barva bílá (RAL 9002)	200	1800			26	26	26	2.NP. 3.NP. 4.NP.
Pa2	keramický obklad - doplnění po výměně oken	160	1180		2	2	2	2	01013,01016 02037,02034 03065,03068 04014,04017
ko-2	keramický obklad ostění 2x	160	1200		2	2	2	2	viz P-3-2-obklady
Pa3	keramická dlažba - mírný sklon schodná s dlažbou na podestách	280	1190		1	3	3	3	schodišťový prostor
Pa4	keramická dlažba - schodná s dlažbou na podestách	150	1190		1	1	1	1	schodišťový prostor
Pa4*	keramická dlažba - schodná s dlažbou na podestách	130	1190		1				schodišťový prostor
Pa5	parapet dřevotřískový s HPL laminátem (tl. 0,5-0,6mm), koncentrace foraldehydů En 120<8mg/100g, oblé čelo - "deska s nosem", barva bílá (RAL 9002)	200	1800			12			2.NP.
Pa6	parapet dřevotřískový s HPL laminátem (tl. 0,5-0,6mm), koncentrace foraldehydů En 120<8mg/100g, oblé čelo - "deska s nosem", barva bílá (RAL 9002)	420	4020				4		m.č. 03055

Pa7	parapet dřevotřískový s HPL laminátem (tl. 0,5-0,6mm), koncentrace foraldehydů En 120<8mg/100g, oblé čelo - "deska s nosem", barva bílá (RAL 9002)	280	1800		12				1.NP.
Pa8	parapet dřevotřískový s HPL laminátem (tl. 0,5-0,6mm), koncentrace foraldehydů En 120<8mg/100g, oblé čelo - "deska s nosem", barva bílá (RAL 9002)	160	1800		24				1.NP.
Pa9	parapet dřevotřískový s HPL laminátem (tl. 0,5-0,6mm), koncentrace foraldehydů En 120<8mg/100g, oblé čelo - "deska s nosem", barva bílá (RAL 9002)	330	1770				2		m.č. 03055
Pa10	parapet dřevotřískový s HPL laminátem (tl. 0,5-0,6mm), koncentrace foraldehydů En 120<8mg/100g, oblé čelo - "deska s nosem", barva bílá (RAL 9002)	260	1800				2		m.č. 03042 03054
Pa11	keramický obklad na šikmém parapetu se zachová, pouze se při výměně oken poruší pravděpodobně cca 50-100 mm svislého keramického obkladu pod oknem - zde se počítá výměna	1200	100	12					1.PP.
Pa12	keramický obklad na šikmém parapetu	450	1150	1					m.č. -1030

Pa13	parapet dřevotřískový s HPL laminátem (tl. 0,5-0,6mm), koncentrace foraldehydů En 120<8mg/100g, oblé čelo - "deska s nosem", barva bílá (RAL 9002)	320	1220	3					1.PP.
Pa14	Omítka na šikmém parapetu - pouze se opraví (cca 25% a vymaluje se)	450	1200	1					1.PP.
Pa15	parapet dřevotřískový s HPL laminátem (tl. 0,5-0,6mm), koncentrace foraldehydů En 120<8mg/100g, oblé čelo - "deska s nosem", barva bílá (RAL 9002)	70	3850	2					1.NP.