

**VŠECHNY ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁMKY MUSÍ BÝT KOMPATIBILNÍ SE
SYSTÉMEM ZABEZPEČENÍ OBJEKTU (NUTNÁ KOORDINACE S ČÁSTÍ PROJEKTU
SLABOPROUD)**

**PŘED OBJEDNÁVKOU ZÁRUBNÍ PRO OSAZENÍ DO ZDIVA MUSÍ BÝT OVĚŘENA
SKUTEČNÁ TL. ZDIVA, DO KTERÉHO BUDE ZÁRUBEŇ ZABUDOVÁNA.**





Upozornění:

Jsou-li v dokumentaci, ve výkazu výměr nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy, nebo specifická označení výrobku, zboží či služeb, která platí pro určitou osobu apod., jedná se pouze o příkladný popis řemeslného zpracování, vizuálního, kvalitativního a technologického standardu, jsou takovéto odkazy pouze informativní, a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 55/ 2012 Sb., resp. č. 134/ 2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů použít i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných, popřípadě kvalitnějších řešení.





Autorizační razítko		Projekční kancelář
	Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2 Liberec I-Staré Město, Liberec	Ing. Radovan Novotný Projektant v oboru PS Vesecká 97, Liberec 6 IČO:490 80 300, č.autorizace: 0500722 mail:novotny@unirelax.cz, tel:485 13 36 55, 602433611

Vedoucí proj.	Zodpovědný proj.	Vypracoval	Stupeň	DSP/DPS
Ing. Radovan Novotný	Ing. Eva Spálenská	Ing. Eva Spálenská	Ev. číslo	657/2019
			Formát	13 x A4
Akce			Datum	07. 2020
Název akce			Měřítko	
			Číslo paré	Číslo výkresu
REKONSTRUKCE KTV - TUL - HARCOV Revize 1 - zkoordinováno s projektem "Zlepšení tepelné ochrany objektu KTV TUL"				N.24 REVIZE 07/2020
D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
Název výkresu VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - DVEŘE VNITŘNÍ NOVÝ STAV				





VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ VNITŘNÍCH - DVEŘE- STR.1/12

Č.	SCHÉMA	POZNÁMKA	POČET KUSŮ
D 01		<p>typ: dveře vnitřní plné rozměr: 600/1970 otvírání: otevíravé jednokřídlé materiál: HPL lamino hladké kování: klika/klika zámek: WC oliva, práh: bez prahu barva: odpovídající vzorníku SAPELI šedá U788 zárubeň: oc. polodrážková pro osazení do zdiva, v případě, že stavbou nebude poškozena natřít stávající, barva RAL 7040 (odstín vyvzorkovat ke dv. křídlu)</p>	<p>levé -</p> <p>pravé 1</p>
D 02		<p>typ: dveře vnitřní plné rozměr: 700/1970 otvírání: otevíravé jednokřídlé materiál: HPL lamino hladké kování: klika/klika zámek: vložkový, práh: přechodová lišta Al (3x), dveře značené 02a bez prahu (2x) barva: odpovídající vzorníku SAPELI šedá U788 zárubeň: oc. polodrážková pro osazení do zdiva barva RAL 7040 (odstín vyvzorkovat ke dv. křídlu)</p>	<p>levé 4</p> <p>pravé 2</p>
D 03		<p>typ: dveře vnitřní plné s průvětrníky rozměr: 700/1970 otvírání: otevíravé jednokřídlé materiál: HPL lamino hladké kování: klika/klika průvětrník: oboustranná mřížka kovová 400/150 zámek: vložkový, práh: přechodová lišta Al barva: odpovídající vzorníku SAPELI šedá U788 zárubeň: oc. polodrážková pro osazení do zdiva barva RAL 7040 (odstín vyvzorkovat ke dv. křídlu)</p>	<p>levé 3</p> <p>pravé 1</p>
D 04		<p>typ: dveře vnitřní plné rozměr: 800/1970 otvírání: otevíravé jednokřídlé materiál: HPL lamino hladké kování: e/i - koule/klika zámek: elektromagnetický, otevírání kartou práh: BK barva: odpovídající vzorníku SAPELI šedá U788 zárubeň: oc. polodrážková pro osazení do zdiva barva RAL 7040 (odstín vyvzorkovat ke dv. křídlu)</p>	<p>levé 9</p> <p>pravé 11</p>
D 04a		<p>Dveře shodné s D04 kování: e/i - koule/koule zámek: elektromagnetický, otevírání kartou z obou stran</p>	<p>levé 2</p> <p>pravé 2</p>





VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ VNITŘNÍCH - DVEŘE- STR.2/12

Č.	SCHÉMA	POZNÁMKA	POČET KUSŮ
D 05		<p>typ: dveře vnitřní plné rozměr: 800/1970 otvírání: otevíravé jednokřídlé materiál: HPL lamino hladké kování: klika/klika zámek: vložkový, práh: BK barva: odpovídající vzorníku SAPELI šedá U788 zárubeň: oc. polodrážková pro osazení do zdiva barva RAL 7040 (odstín vyvzorkovat ke dv. křídlu)</p>	<p>levé 3</p> <p>pravé 7</p>
D 06		<p>typ: dveře vnitřní plné s průvětrníky rozměr: 800/1970 otvírání: otevíravé jednokřídlé materiál: HPL lamino hladké průvětrník: oboustranná mřížka kovová 500/100 kování: klika/klika zámek: vložkový, práh: bez prahu barva: odpovídající vzorníku SAPELI šedá U788 zárubeň: oc. polodrážková pro osazení do zdiva barva RAL 7040 (odstín vyvzorkovat ke dv. křídlu)</p>	<p>levé 3</p> <p>pravé 3</p>
D 07		<p>typ: dveře vnitřní plné s průvětrníky rozměr: 800/1970 otvírání: otevíravé jednokřídlé, křídlo se samozavíračem materiál: HPL lamino hladké průvětrník: oboustranná mřížka kovová 500/100 kování: klika/klika zámek: vložkový práh: práh BK barva: odpovídající vzorníku SAPELI šedá U788 zárubeň: oc. polodrážková pro osazení do zdiva barva RAL 7040 (odstín vyvzorkovat ke dv. křídlu)</p>	<p>levé 4</p> <p>pravé 4</p>
D 08		<p>typ: dveře vnitřní plné s průvětrníky rozměr: 800/1970 otvírání: otevíravé jednokřídlé materiál: HPL lamino hladké průvětrník: oboustranná mřížka kovová 500/200 kování: klika/klika zámek: vložkový, práh: přechodová lišta AI barva: odpovídající vzorníku SAPELI šedá U788 zárubeň: oc. polodrážková pro osazení do zdiva barva RAL 7040 (odstín vyvzorkovat ke dv. křídlu)</p>	<p>levé 2</p> <p>pravé 3</p>




VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ VNITŘNÍCH - DVEŘE- STR.3/12

Č.	SCHÉMA	POZNÁMKA	POČET KUSŮ
D 09		<p>typ: dveře vnitřní plné rozměr: 900/1970 otvírání: otevíravé jednokřídlé materiál: HPL lamino hladké kování: paníkové, e/i koule/klika, zámek: elektromagnetický, otevírání kartou práh: přechodová lišta AI barva: odpovídající vzorníku SAPELI šedá U788 zárubeň: oc. polodrážková pro osazení do zdiva barva RAL 7040 (odstín vyvzorkovat ke dv. křídlu)</p> <p>panika</p>	<p>levé 1</p> <p>pravé 1</p>
D 10		<p>typ: dveře vnitřní plné rozměr: 1000/1970 otvírání: otevíravé jednokřídlé materiál: HPL lamino hladké kování: e/i - koule/klika zámek: elektromagnetický, otevírání kartou práh: BK barva: odpovídající vzorníku SAPELI šedá U788 zárubeň: oc. polodrážková pro osazení do zdiva barva RAL 7040 (odstín vyvzorkovat ke dv. křídlu)</p>	<p>levé -</p> <p>pravé 1</p>
D 11		<p>typ: dveře vnitřní plné požárně odolné rozměr: 1000/1970 otvírání: otevíravé jednokřídlé materiál: pro dveře s požární odolností EW30-DP3 s povrchem HPL lamino hladké kování: e/i - koule/klika zámek: elektromagnetický, otevírání kartou práh: BK barva: odpovídající vzorníku SAPELI šedá U788 zárubeň: oc. polodrážková pro osazení do zdiva barva RAL 7040 (odstín vyvzorkovat ke dv. křídlu)</p> <p>EW30-DP3</p>	<p>levé 1</p> <p>pravé -</p>
D 12		<p>typ: dveře vnitřní plné rozměr: 900/1970 otvírání: otevíravé jednokřídlé materiál: HPL lamino hladké kování: e/i koule/klika, zámek: elektromagnetický, otevírání kartou práh: BK barva: odpovídající vzorníku SAPELI šedá U788 zárubeň: oc. polodrážková pro osazení do zdiva barva RAL 7040 (odstín vyvzorkovat ke dv. křídlu)</p>	<p>levé -</p> <p>pravé 4</p>

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ VNITŘNÍCH - DVEŘE- STR.4/12

Č.	SCHÉMA	POZNÁMKA	POČET KUSŮ
D 13		<p>typ: dveře vnitřní plné rozměr: 900/1970 otvírání: otevíravé jednokřídlé materiál: HPL lamino hladké kování: e/i - koule/koule zámek: elektromagnetický, otevírání kartou z obou stran práh: BK barva: odpovídající vzorníku SAPELI šedá U788 zárubeň: oc. polodrážková pro osazení do zdiva barva RAL 7040 (odstín vyvzorkovat ke dv. křídlu)</p>	<p>levé 1</p> <p>pravé 1</p>
D 14		<p>typ: dveře vnitřní plné rozměr: 800/1970 otvírání: otevíravé jednokřídlé materiál: HPL lamino hladké kování: klika/klika zámek: vložkový, práh: BK barva: bez požadavku zárubeň: oc. polodrážková pro osazení do zdiva barva RAL (standard)</p>	<p>levé -</p> <p>pravé 2</p>
D 15		<p>typ: dveře vnitřní ze 2/3 prosklené rozměr: 800/1970 otvírání: otevíravé jednokřídlé materiál: HPL lamino hladké, zasklení: sklo bílé matné kování: klika/klika zámek: vložkový práh: bez prahu barva: odpovídající vzorníku SAPELI šedá U788 zárubeň: oc. polodrážková pro osazení do zdiva barva RAL 7040 (odstín vyvzorkovat ke dv. křídlu)</p>	<p>levé -</p> <p>pravé 1</p>
D 16		<p>typ: dveře vnitřní plné požárně odolné rozměr: 800/1970 otvírání: otevíravé jednokřídlé materiál: pro dveře s požární odolností EW30-DP3 kování: e/i - klika/klika zámek: vložkový, práh: BK barva: bez požadavku zárubeň: k požárním dveřím barva RAL (standard)</p> <p>EW30-DP3</p>	<p>levé -</p> <p>pravé 1</p>





VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ VNITŘNÍCH - DVEŘE- STR.5/12

Č.	SCHÉMA	POZNÁMKA	POČET KUSŮ
D 17		<p>typ: dveře vnitřní plné rozměr: 800/1970 otvírání: otevíravé jednokřídlé materiál: HPL lamino hladké kování: klika/klika zámek: vložkový, práh: BK barva: bez požadavku zárubeň: oc. polodrážková pro osazení do zdiva, v případě, že stavbou nebude poškozena natřít stávající, barva RAL (standard)</p>	<p>levé 1</p> <p>pravé 1</p>
D 18		<p>typ: dveře vnitřní plné rozměr: 600/1970 otvírání: otevíravé jednokřídlé materiál: HPL lamino hladké kování: klika/klika zámek: vložkový, práh: bez prahu barva: bez požadavku zárubeň: oc. polodrážková pro osazení do zdiva, v případě, že stavbou nebude poškozena natřít stávající, barva RAL (standard)</p>	<p>levé -</p> <p>pravé 1</p>
D 19		<p>typ: dveře vnitřní prosklené rám ocelový poplastovaný profil š. 75 mm, průchozí rozměr: 1150/1970 (viz schema) zasklení: bezpečnostní sklo Connex 33 s přiznanými vnějšími krycími lištami označení skleněné výplně : výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálených od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelných oproti pozadí u podlahy okopný pruh min výšky 200 mm dveře: dvoukřídlové otevíravé rozměr křídel: 1x 900/1970mm + 1x250/1970mm kování: madlo/madlo + panika zámek: elektromagnetický, otevírání kartou panika barva: i, e - barva RAL 7040 (shodně s ostatními zárubněmi)</p>	<p>křídlo š.900</p> <p>levé 1</p> <p>pravé 1</p>





Před zahájením výroby zaměřit stavební otvor !

Provedení devří koordinovat s projektem interiéru




VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ VNITŘNÍCH - DVEŘE- STR.6/12

Č.	SCHÉMA	POZNÁMKA	POČET KUSŮ
D 20		<p>typ: dveře vnitřní plné do stavebního pouzdra</p> <p>rozměr: průchod 800/1970</p> <p>otvírání: posuvné jednokřídlé</p> <p>materiál: HPL lamino hladké</p> <p>kování: madlo, madlo</p> <p>zámek: vložkový,</p> <p>práh: přechodová lišta Al</p> <p>barva: odpovídající vzorníku SAPELI šedá U788</p> <p>zárubeň: stavební pouzdro pro osazení do sdk konstrukce s obložkovou zárubní</p> <p>barva RAL 7040 (odstín vyvzorkovat ke dv. křídlu)</p>	5
D 21		<p>typ: dveře vnitřní plné</p> <p>rozměr: 700/1970</p> <p>otvírání: otevíravé jednokřídlé</p> <p>materiál: HPL lamino hladké</p> <p>kování: klika/klika</p> <p>zámek: vložkový,</p> <p>práh: bez prahu</p> <p>barva: odpovídající vzorníku SAPELI šedá U788</p> <p>zárubeň: oc. polodrážková pro osazení do sdk tl.100 mm</p> <p>barva RAL 7040 (odstín vyvzorkovat ke dv. křídlu)</p>	<p>levé 4</p> <p>pravé 4</p>
D 22		<p>typ: dveře vnitřní plné</p> <p>rozměr: 700/1970</p> <p>otvírání: otevíravé jednokřídlé</p> <p>materiál: HPL lamino hladké</p> <p>kování: klika/klika</p> <p>zámek: vložkový,</p> <p>práh: bez prahu</p> <p>barva: odpovídající vzorníku SAPELI šedá U788</p> <p>zárubeň: oc. polodrážková pro osazení do sdk tl.150 mm</p> <p>barva RAL 7040 (odstín vyvzorkovat ke dv. křídlu)</p>	<p>levé -</p> <p>pravé 1</p>
D 23		<p>typ: dveře vnitřní plné</p> <p>rozměr: 800/1970</p> <p>otvírání: otevíravé jednokřídlé</p> <p>materiál: HPL lamino hladké</p> <p>kování: klika/klika</p> <p>zámek: vložkový,</p> <p>práh: bez prahu</p> <p>barva: odpovídající vzorníku SAPELI šedá U788</p> <p>zárubeň: oc. polodrážková pro osazení do sdk tl.100 mm</p> <p>barva RAL 7040 (odstín vyvzorkovat ke dv. křídlu)</p>	<p>levé -</p> <p>pravé 2</p>




VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ VNITŘNÍCH - DVEŘE- STR.7/12

Č.	SCHÉMA	POZNÁMKA	POČET KUSŮ
D 24		<p>typ: dveře vnitřní plné rozměr: 800/1970 otvírání: otevíravé jednokřídlé materiál: HPL lamino hladké kování: klika/klika zámek: vložkový, práh: BK barva: odpovídající vzorníku SAPELI šedá U788 zárubeň: oc. polodrážková pro osazení do sdk tl.100 mm barva RAL 7040 (odstín vyvzorkovat ke dv. křídlu)</p>	<p>levé 2</p> <p>pravé 1</p>
D 25		<p>typ: dveře vnitřní ze 2/3 prosklené rozměr: 800/1970 otvírání: otevíravé jednokřídlé materiál: HPL lamino hladké, zasklení: sklo bílé matné kování: klika/klika zámek: elektromagnetický, otevírání kartou práh: bez prahu barva: odpovídající vzorníku SAPELI šedá U788 zárubeň: oc. polodrážková pro osazení do sdk tl.150 mm barva RAL 7040 (odstín vyvzorkovat ke dv. křídlu)</p>	<p>levé 1</p> <p>pravé -</p>
D 26		<p>typ: dveře vnitřní ze 2/3 prosklené rozměr: 800/1970 otvírání: otevíravé jednokřídlé materiál: HPL lamino hladké, zasklení: sklo bílé matné kování: klika/klika zámek: vložkový, práh: bez prahu barva: odpovídající vzorníku SAPELI šedá U788 zárubeň: oc. polodrážková pro osazení do sdk tl.150 mm barva RAL 7040 (odstín vyvzorkovat ke dv. křídlu)</p>	<p>levé 1</p> <p>pravé -</p>
D 27		<p>typ: dveře vnitřní plné rozměr: 900/1970 otvírání: otevíravé jednokřídlé materiál: HPL lamino hladké kování: klika/klika zámek: vložkový, práh: BK barva: odpovídající vzorníku SAPELI šedá U788 zárubeň: oc. polodrážková pro osazení do sdk tl.150 mm barva RAL 7040 (odstín vyvzorkovat ke dv. křídlu)</p>	<p>levé 2</p> <p>pravé 2</p>

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ VNITŘNÍCH - DVEŘE- STR.8/12





Č.	SCHÉMA	POZNÁMKA	POČET KUSŮ
D 28		<p>typ: dveře vnitřní plné s průvětrníky</p> <p>rozměr: 900/1970</p> <p>otvírání: otevíravé jednokřídlé</p> <p>materiál: HPL lamino hladké</p> <p>průvětrník: oboustranná mřížka kovová 500/100</p> <p>kování: klika/klika</p> <p>zámek: elektromagnetický, otevírání kartou</p> <p>práh: BK</p> <p>barva: odpovídající vzorníku SAPELI šedá U788</p> <p>zárubeň: oc. polodrážková pro osazení do sdk tl.150 mm</p> <p>barva RAL 7040 (odstín vyvzorkovat ke dv. křídlu)</p>	<p>levé 1</p> <p>pravé -</p>
D 29		<p>typ: dveře vnitřní plné</p> <p>rozměr: 800/1970</p> <p>otvírání: otevíravé jednokřídlé</p> <p>materiál: HPL lamino hladké</p> <p>kování: klika/klika</p> <p>zámek: vložkový + WC oliva, s možností odjištění zvenčí</p> <p>práh: přechodová lišta Al</p> <p>na vnitřní straně vodorovné madlo pro imobilní ve výšce 900 mm</p> <p>barva: odpovídající vzorníku SAPELI šedá U788</p> <p>zárubeň: oc. polodrážková pro osazení do zdíva</p> <p>barva RAL 7040 (odstín vyvzorkovat ke dv. křídlu)</p>	<p>levé 2</p> <p>pravé -</p>
D 30		<p>typ: dveře vnitřní prosklené s nadsvětlíkem</p> <p>rám ocelový poplastovaný profil š. 75 mm,</p> <p>rozměr: 1800/1970 + 650 mm (viz schema)</p> <p>zasklení: bezpečnostní sklo Connex 33</p> <p>s přiznanými vnějšími krycími lištami</p> <p>označení skleněné výplně : výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálených od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelných oproti pozadí, u podlahy okopný pruh min výšky 200 mm</p> <p>dveře: dvoukřídlové otevíravé</p> <p>rozměr křidel: 2x 900/1970mm</p> <p>práh: BK</p> <p>kování: madlo/madlo</p> <p>zámek: elektromagnetický, otevírání kartou</p> <p>barva: i, e - barva RAL 7040</p> <p>(shodně s ostatními zárubněmi)</p>	<p>nezajištěné křídlo</p> <p>levé -</p> <p>pravé 1</p>

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ VNITŘNÍCH - DVEŘE- STR.9/12




Č.	SCHÉMA	POZNÁMKA	POČET KUSŮ
D 31		<p>typ: dveře vnitřní prosklené s nadsvětlikem rám ocelový poplastovaný profil š. 75 mm, rozměr: 1800/1970 + 650 mm (viz schema) zasklení: bezpečnostní sklo Connex 33 s příznanými vnějšími krycími lištami označení skleněné výplně : výrazný pruh šířky nejméně 50 mm nebo pruh ze značek o průměru nejméně 50 mm vzdálených od sebe nejvíce 150 mm, jasně viditelných oproti pozadí, u podlahy okopný pruh min výšky 200 mm dveře: dvoukřídlové otvíravé rozměr křídel: 2x 900/1970mm práh: bez prahu kování: madlo/madlo zámek: vložkový</p> <p>barva: i, e - barva RAL 7040 (shodně s ostatními zárubněmi)</p>	<p>nezajištěné křídlo</p> <p>levé</p> <p>-</p> <p>pravé</p> <p>1</p>
D 32		<p>typ: dveře vnitřní plné rozměr: 1000/1970 otvírání: otevíravé jednokřídle materiál: HPL lamino hladké kování: e-i koule/klika zámek: elektromagnetický, otevírání kartou práh: BK barva: vyvzorkovat k barvě přilehlé stěny ze strany haly zárubeň: atyp - dřevěná truhlářská - součást konstrukce dřevěné příčky, barva dtto barva křídla</p>	<p>levé</p> <p>1</p> <p>pravé</p> <p>-</p>
D 33		<p>typ: dveře vnitřní plné rozměr: 2200/2250 otvírání: otevíravé dvoukřídle hlavní křídlo pravé, levé zajitěno do rámu materiál: HPL lamino hladké kování: klika/klika zámek: vložkový, práh: přechodová lišta Al</p> <p>barva: vyvzorkovat k barvě přilehlé stěny ze strany haly zárubeň: atyp - ocelová rámová umožňující otevření křídla na 180°, barva dtto dveřní křídlo</p> <p>v případě realizace palubové podlahy v místnosti 2.20 - levé křídlo zkráceno o 150 mm, pod křídlem demontovatelný práh odpovídající výšky</p>	<p>1</p>

Před zahájením výroby zaměřit stavební otvor !



VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ VNITŘNÍCH - DVEŘE- STR.10/12

Č.	SCHÉMA	POZNÁMKA	POČET KUSŮ
D 34		<p>typ: dveře vnitřní plné požárně odolné rozměr: 800/1970 otvírání: otevíravé jednokřídlé materiál: pro dveře s požární odolností EW30-DP3 kování: hala/schodiště - koule/klika zámek: elektromagnetický, otevírání kartou práh: přechodová lišta Al barva: vyvzorkovat k barvě přilehlé stěny ze strany haly (dekor dřevo BK) zárubeň: k požárním dveřím pro osazení do SDK 150 mm barva - vyvzorkovat na stavbě</p> <p>EW30-DP3</p>	<p>levé 1</p> <p>pravé -</p>
D 35		<p>typ: dveře vnitřní plné s průvětrníky rozměr: 800/1970 otvírání: otevíravé jednokřídlé materiál: HPL lamino hladké průvětrník: oboustranná mřížka kovová 500/100 kování: klika/klika zámek: vložkový, práh: bez prahu barva: odpovídající vzorníku SAPELI šedá U788 zárubeň: oc. polodrážková pro osazení do sdk tl.100 mm barva RAL 7040 (odstín vyvzorkovat ke dv. křídlu)</p>	<p>levé -</p> <p>pravé 1</p>
D 36		<p>typ: dveře vnitřní plné rozměr: 800/1970 otvírání: otevíravé jednokřídlé materiál: HPL lamino hladké kování: klika/klika zámek: vložkový, práh: bez prahu barva: odpovídající vzorníku SAPELI šedá U788 zárubeň: oc. polodrážková pro osazení do sdk tl.150 mm barva RAL 7040 (odstín vyvzorkovat ke dv. křídlu)</p>	<p>levé -</p> <p>pravé 1</p>
D 37		<p>typ: dveře vnitřní plné požárně odolné, s požadavkem na vzd. neprůzvučnost $R_{w\ min} = 37\ dB$ rozměr: 800/1970 otvírání: otevíravé jednokřídlé materiál: pro dveře s požární odolností EW30-DP3 s povrchem HPL lamino hladké kování: e/i - koule/klika zámek: emg, otevírání kartou práh: BK barva: odpovídající vzorníku SAPELI šedá U788 zárubeň: oc. k pož. dveřím pro osazení do zdiva barva RAL 7040 (odstín vyvzorkovat ke dv. křídlu)</p> <p>EW30-DP3</p>	<p>levé -</p> <p>pravé 1</p>

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ VNITŘNÍCH - DVEŘE- STR.11/12

Č.	SCHÉMA	POZNÁMKA	POČET KUSŮ
D 38		<p>typ: dveře vnitřní plné rozměr: 900/1970 otvírání: otevíravé jednokřídlé materiál: HPL lamino hladké kování: e/i - koule/klika zámek: elektromagnetický, otevírání kartou práh: přechodová lišta Al barva: odpovídající vzorníku SAPELI šedá U788 zárubeň: oc. polodrážková pro osazení do zdiva barva RAL 7040 (odstín vyvzorkovat ke dv. křídlu)</p>	<p>levé 1</p> <p>pravé 1</p>
D 39		<p>typ: dveře vnitřní plné s průvětrníky rozměr: 900/1970 otvírání: otevíravé jednokřídlé materiál: HPL lamino hladké průvětrník: oboustranná mřížka kovová 500/200 kování: klika/klika zámek: vložkový, práh: přechodová lišta Al barva: odpovídající vzorníku SAPELI šedá U788 zárubeň: oc. polodrážková pro osazení do zdiva barva RAL 7040 (odstín vyvzorkovat ke dv. křídlu)</p>	<p>levé 2</p> <p>pravé -</p>
D 40		<p>Stávající dveře požární dvoukřídlé 1450/1970 NOVĚ: panikové kování - hrazda ze strany haly, ze strany vstupu do hal koule, z hal klika. Oprava nátěru zárubní zámek emg, otevírání kartou,</p>	6
D 41		<p>Úprava stávajících vrat interiérových - atyp Dveře dvoukřídlé s ocelovou konstrukcí opláštěnou deskami OSB upravit vložení rámu s dveřmi . Vložené dveře budou: rozměr: 1000/1970 otvírání: otevíravé jednokřídlé materiál: ocelový rám opláštěný OSB deskou, tl. dle stávajících vrat zámek: emg, otevírání kartou kování: hala/nařadovna - koule/klika</p>	<p>pravé 1</p>
D 42		<p>typ: dveře vnitřní plné rozměr: 870/1970 resp. 1000/1970 otvírání: skládací materiál: HPL lamino hladké kování: pro skládací dveře zámek: - práh: bez prahu barva: odpovídající vzorníku SAPELI šedá U788 zárubeň: pro skládací dveře pro osazení do sdk tl.100 mm barva - odstín vyvzorkovat ke dv. křídlu</p>	<p>š.870 1</p> <p>š.1000 1</p>

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ VNITŘNÍCH - DVEŘE- STR.12/12

Č.	SCHÉMA	POZNÁMKA	POČET KUSŮ
D 43		U STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ, KTERÉ NEBUDOU BĚHEM STAVBY MĚNĚNY DEMONTOVAT KŘÍDLA, ZKONTROLOVAT FUNKČNOST KOVÁNÍ (odhad nutnosti výměny - 30%) OCELOVÉ ZÁRUBNĚ ZACHOVÁVANÝCH DVEŘÍ - OPRAVA NÁTĚRU - 2x SYNTETICKÝ VRCHNÍ - BARVA SHODNĚ S NOVÝMI ZÁRUBNĚMI	š.800 6 š.1450 1
D 44		STÁVAJÍCÍ DVEŘE OCELOVÉ VE STROJOVNÁCH A NASÁV. KOMORÁCH ZKONTROLOVAT FUNKČNOST KOVÁNÍ (odhad nutnosti výměny - 50%) OPRAVA NÁTĚRU - 2x SYNTETICKÝ VRCHNÍ - BARVA SHODNĚ S NOVÝMI ZÁRUBNĚMI	6
D 45		Dveře - součást interiérové polopříčky typ: dveře součást interiérové polopříčky otvírání: otevíravé jednokřídlé materiál: dle polopříčky kování: e/i - klika/klika zámek: vložkový práh: bez prahu barva: odpovídající dtto polopříčka - dýha BK	1
D 46		typ: dveře vnitřní plné zvukově izolační rozměr: 800/1970 otvírání: otevíravé jednokřídlé materiál: HPL lamino hladké kování: e-i koule/klika zámek: elektromagnetický, otevírání kartou práh: BK barva: vyvzorkovat k barvě přilehlé stěny ze strany haly osazeny do stávající zárubně natřené zárubeň: atyp - dřevěná truhlářská - součást konstrukce dřevěné příčky, barva dtto barva křídla	levé - pravé 1
D 47		STÁVAJÍCÍ DVEŘE - úprava dtto dveře dvoukřídlé D43 + instalace elektromagnetického zámku, čtečka karet	š.1450 2