

PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE NUTNÉ PROVÉST DOMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ A OCELOVÉ KONSTRUKCE

Poznámka:

Okna v LOP budou řazena do pásů. Zhotovitel může provést jiné dělení s podmínkou zachování celkové plochy otvoru a zachování počtu a pozic větracích křídel.

Motorické ovládání křídel může být provedeno sdružené.

Členění oken je zakresleno při pohledu z exteriéru.

Montážní spára oken vypěněna PUR pěnou, z interiérové strany přelepena parotěsnou páskou, z exteriérové difuzně otevřenou páskou.

Provedení oken O/10 až O/16 koordinovat s dodávkou žaluzií.

Upozornění:







Jsou-li v dokumentaci, ve výkazu výměr nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy, nebo specifická označení výrobku, zboží či služeb, která platí pro určitou osobu apod., jedná se pouze o příkladný popis řemeslného zpracování, vizuálního, kvalitativního a technologického standardu, jsou takovéto odkazy pouze informativní, a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 55/ 2012 Sb., resp. č. 134/ 2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů použít i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných, popřípadě kvalitnějších řešení.






Autorizační razítko		Projekční kancelář
	Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2 Liberec I-Staré Město, Liberec	Ing. Radovan Novotný Projektant v oboru PS Vesecká 97, Liberec 6 IČO:490 80 300, č.autorizace: 0500722 mail:novotny@unirelax.cz, tel:485 13 36 55, 602433611





Vedoucí proj.	Zodpovědný proj.	Vypracoval	Stupeň	DSP/DPS
Ing. Radovan Novotný	Ing. Eva Spálenská	Ing. Eva Spálenská	Ev. číslo	682/2019
			Formát	4 x A4
Akce			Datum	02.2020
Název akce			Měřítko	
Zlepšení tepelné ochrany objektu KTV TUL			Číslo paré	Číslo výkresu
Revize 1 - zkoordinováno s projektem "Rekonstrukce budovy TUL KTV"				
D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
Název výkresu				
VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - okna v LOP				
NOVÝ STAV				

N.17

**REVIZE 1
15.4.2021**

Č.	SCHÉMA	POZNÁMKA	POČET KUSŮ
O 01		typ: plastové okno ráám tř.A, členění viz schema zasklení trojsklem Ug pož=0,5 W/m²K vnitřní sklo bezpečnostní fólie Uw pož = 0,96 W/m²K rozměr: 2470/1000mm otevírání: 3x fix barva: i- bílá, e- stříbřitě šedá RAL 7001, struktura montáž s vnějším lícem OK	4
O 02		typ: plastové okno ráám tř.A, členění viz schema zasklení trojsklem Ug pož=0,5 W/m²K vnitřní sklo bezpečnostní fólie Uw pož = 0,96 W/m²K rozměr: 2850/1000mm otevírání: 3x fix, barva: i- bílá, e- stříbřitě šedá RAL 7001, struktura montáž s vnějším lícem OK boční rozšiřovací profil 120 mm vpravo (P), vlevo (L)	2(P) 2(L)
O 03		typ: plastové okno ráám tř.A, členění viz schema zasklení trojsklem Ug pož=0,5 W/m²K vnitřní sklo bezpečnostní fólie Uw pož = 0,96 W/m²K rozměr: 2880/1000mm otevírání: 3x fix, barva: i- bílá, e- stříbřitě šedá RAL 7001, struktura montáž s vnějším lícem OK boční rozšiřovací profil 120 mm vpravo (P), vlevo (L)	10(P) 10(L)
O 04		typ: plastové okno ráám tř.A, členění viz schema zasklení trojsklem Ug pož=0,5 W/m²K vnitřní sklo bezpečnostní fólie Uw pož = 0,96 W/m²K rozměr: 2470/1780mm otevírání: 2x fix, 1x sklopné dovnitř, ovládání motorické barva: i- bílá, e- stříbřitě šedá RAL 7001, struktura montáž s vnějším lícem OK	2
O 05		typ: plastové okno ráám tř.A, členění viz schema zasklení trojsklem Ug pož=0,5 W/m²K vnitřní sklo bezpečnostní fólie Uw pož = 0,96 W/m²K rozměr: 2850/1780mm otevírání: 2x fix, 1x sklopné dovnitř, ovládání motorické barva: i- bílá, e- stříbřitě šedá RAL 7001, struktura montáž s vnějším lícem OK boční rozšiřovací profil 120 mm vpravo (P), vlevo (L)	1(P) 1(L)
O 06		typ: plastové okno ráám tř.A, členění viz schema zasklení trojsklem Ug pož=0,5 W/m²K vnitřní sklo bezpečnostní fólie Uw pož = 0,96 W/m²K rozměr: 2880/1780mm otevírání: 2x fix, 1x sklopné dovnitř, ovládání motorické barva: i- bílá, e- stříbřitě šedá RAL 7001, struktura montáž s vnějším lícem OK boční rozšiřovací profil 120 mm vpravo (P), vlevo (L)	5(P) 5(L)

Č.	SCHÉMA	POZNÁMKA	POČET KUSŮ
		typ: plastové okno ráám tř.A, členění viz schema zasklení trojsklem Ug pož=0,5 W/m²K vnitřní sklo bezpečnostní fólie Uw pož = 0,96 W/m²K rozměr: 2850/2040 mm otevírání: 2x fix, 1x sklopné dovnitř, ovládání motorické barva: i- bílá, e- stříbřitě šedá RAL 7001, struktura montáž s vnějším lícem OK, nad oknem rozšiřovací profil 2x100 mm pro montáž venkovní žaluzie, boční rozšiřovací profil 120 mm vpravo (P), vlevo (L)	1(P) 1(L)
		typ: plastové okno ráám tř.A, členění viz schema zasklení trojsklem Ug pož=0,5 W/m²K vnitřní sklo bezpečnostní fólie Uw pož = 0,96 W/m²K rozměr: 2880/2040 mm otevírání: 2x fix, 1x sklopné dovnitř, ovládání motorické barva: i- bílá, e- stříbřitě šedá RAL 7001, struktura montáž s vnějším lícem OK, nad oknem rozšiřovací profil 2x100 mm pro montáž venkovní žaluzie, boční rozšiřovací profil 120 mm vpravo (P), vlevo (L)	4(P) 4(L)
		typ: plastové okno ráám tř.A, členění viz schema zasklení trojsklem Ug pož=0,5 W/m²K vnitřní sklo bezpečnostní fólie Uw pož = 0,96 W/m²K rozměr: 2000/2040 mm otevírání: 2x fix, 1x sklopné dovnitř, ovládání motorické barva: i- bílá, e- stříbřitě šedá RAL 7001, struktura montáž s vnějším lícem OK, nad oknem rozšiřovací profil 2x100 mm pro montáž venkovní žaluzie, boční rozšiřovací profil 120 mm vpravo (P), vlevo (L)	1(P) 1(L)
		typ: plastové okno ráám tř.A, členění viz schema zasklení trojsklem Ug pož=0,5 W/m²K vnitřní sklo bezpečnostní fólie Uw pož = 0,96 W/m²K rozměr: 2880/1960mm otevírání: 3x fix barva: i- bílá, e- stříbřitě šedá RAL 7001, struktura montáž s vnějším lícem OK	12
		typ: plastové okno ráám tř.A, členění viz schema zasklení trojsklem Ug pož=0,5 W/m²K vnitřní sklo bezpečnostní fólie Uw pož = 0,96 W/m²K rozměr: 1960/1960mm otevírání: 2x fix barva: i- bílá, e- stříbřitě šedá RAL 7001, struktura montáž s vnějším lícem OK	2

Č.	SCHÉMA	POZNÁMKA	POČET KUSŮ
		typ: plastové okno ráám tř.A, členění viz schema zasklení trojsklem Ug pož=0,5 W/m²K vnitřní sklo bezpečnostní fólie Uw pož = 0,96 W/m²K rozměr: 2880/1500mm otevírání: 2x fix, 1x sklopné dovnitř, ovládání motorické barva: i- bílá, e- stříbřitě šedá RAL 7001, struktura montáž s vnějším lícem OK	12
		typ: plastové okno ráám tř.A, členění viz schema zasklení trojsklem Ug pož=0,5 W/m²K vnitřní sklo bezpečnostní fólie Uw pož = 0,96 W/m²K rozměr: 1960/1500mm otevírání: 1x fix, 1x sklopné dovnitř, ovládání motorické barva: i- bílá, e- stříbřitě šedá RAL 7001, struktura montáž s vnějším lícem OK umístění výklopného křídla vpravo (P), vlevo (L)	1(P) 1(L)
		typ: plastové okno ráám tř.A, členění viz schema zasklení trojsklem Ug pož=0,5 W/m²K vnitřní sklo bezpečnostní fólie Uw pož = 0,96 W/m²K rozměr: 2880/2120 mm otevírání: 2x fix, 1x sklopné dovnitř, ovládání motorické barva: i- bílá, e- stříbřitě šedá RAL 7001, struktura montáž s vnějším lícem OK, nad oknem rozšiřovací profil 2x100 mm pro montáž venkovní žaluzie	13
		typ: plastové okno ráám tř.A, členění viz schema zasklení trojsklem Ug pož=0,5 W/m²K vnitřní sklo bezpečnostní fólie Uw pož = 0,96 W/m²K rozměr: 2880/2000 mm otevírání: 2x fix, 1x sklopné dovnitř, ovládání motorické barva: i- bílá, e- stříbřitě šedá RAL 7001, struktura montáž s vnějším lícem OK, nad oknem rozšiřovací profil 2x100 mm pro montáž venkovní žaluzie	13