

Upozornění:





Jsou-li v dokumentaci, ve výkazu výměr nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy, nebo specifická označení výrobku, zboží či služeb, která platí pro určitou osobu apod., jedná se pouze o příkladný popis řemeslného zpracování, vizuálního, kvalitativního a technologického standardu, jsou takovéto odkazy pouze informativní, a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 55/ 2012 Sb., resp. č. 134/ 2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů použít i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných, popřípadě kvalitnějších řešení.

Autorizační razítko	Investor	Projekční kancelář
	Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2 Liberec I-Staré Město, Liberec	Ing. Radovan Novotný Projektant v oboru PS Vesecká 97, Liberec 6 IČO:490 80 300, č.autorizace: 0500722 mail:novotny@unirelax.cz, tel:485 13 36 55, 602433611

Vedoucí proj.	Zodpovědný proj.	Vypracoval	Stupeň	DSP/DPS
Ing. Radovan Novotný	Ing. Eva Spálenská	Ing. Eva Spálenská	Ev. číslo	657/2019
Akce Název akce REKONSTRUKCE KTV - TUL - HARCOV Revize 1 - zkoordinováno s projektem "Zlepšení tepelné ochrany objektu KTV TUL" D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ Název výkresu VÝPIS KOMPLETAČNÍCH VÝROBKŮ			Formát	5 x A4
			Datum	07. 2020
			Měřítko	
			Číslo paré	Číslo výkresu
			N.27 REVIZE 02 16.4.2021	


VÝPIS KOMPLETAČNÍCH VÝROBKŮ

PŘED SAMOTNOU VÝROBOU JE NUTNÉ VŠECHNY ROZMĚRY PŘESNĚ DOMĚŘIT NA STAVBĚ

Č.	SCHÉMA	POZNÁMKA	POČET KUSŮ
KP 01		<u>VENKOVNÍ ROHOŽ Z PRYŽOVÝCH PROFILŮ</u> K odstranění hrubých nečistot Materiál - hliníkové profily, pryžové profily, nerezové lanko 2100 x 700 x 18 mm	1
KP 02		<u>VNITŘNÍ POKLOP REVIZNÍ ŠACHTY</u> Vodotěsný a plynotěsný poklop pro zadláždění do síly 10 mm pro záklop revizní šachty Materiál - plech ocelový Antikorozní ochrana - žárové zinkování 600 x 900 x 50 mm	1
KP 03		<u>VNITŘNÍ POKLOP REVIZNÍ ŠACHTY</u> Vodotěsný a plynotěsný poklop pro zadláždění do síly 10 mm pro záklop revizní šachty Materiál - plech ocelový Antikorozní ochrana - žárové zinkování 600 x 600 x 50 mm	6
KP 04		<u>RÁM S MŘÍŽÍ Z POROROŠTU</u> Pororošt pozinkovaný svařovaný SP 3.30-30 x 30 - 540/540 lemovaný uložený do rámu z L35/5 kotveného do betonu, 4ks kotev z oceli pl. 50/5	3
KP 05	  pozn. ilustrační foto	<u>REGÁLOVÝ SYSTÉM</u> pro uložení sportovního vybavení Materiál - bezšroubová kovová konstrukce, HDF police Výška regálu 2500 mm 5 polic s rozměry 1200 x 500 mm nosnost 250 Kg na polici Barva - modrá	4
KP 06		<u>REGÁLOVÝ SYSTÉM</u> pro uložení sportovního vybavení Materiál - bezšroubová kovová konstrukce, HDF police Výška regálu 2500 mm 5 polic s rozměry 1250 x 600 mm nosnost 400 Kg na polici Barva - modrá	12
KP 07		<u>REGÁLOVÝ SYSTÉM</u> pro uložení sportovního vybavení dveře z pletiva svařovaného oka 40 x 40 mm nebo tahokovu Materiál - bezšroubová kovová konstrukce, HDF police Výška regálu 2500 mm 5 polic s rozměry 1250 x 600 mm nosnost 400 Kg na polici Barva - modrá	12




VÝPIS KOMPLETAČNÍCH VÝROBKŮ

PŘED SAMOTNOU VÝROBOU JE NUTNÉ VŠECHNY ROZMĚRY PŘESNĚ DOMĚŘIT NA STAVBĚ

Č.	SCHÉMA	POZNÁMKA	POČET KUSŮ
KP 08		<u>REGÁLOVÝ SYSTÉM</u> pro uložení sportovního vybavení Materiál - bezšroubová kovová konstrukce, HDF police Výška regálu 2500 mm 5 polic s rozměry 1500 x 600 mm nosnost 400 Kg na polici Barva - modrá	4
KP 09		<u>VELKOPROSTOROVÝ REGÁLOVÝ SYSTÉM</u> pro uložení sportovního vybavení Materiál - bezšroubová kovová konstrukce, HDF police Výška regálu 2150 mm 3 polic s rozměry 3000 X 1500 mm nosnost 600 Kg na polici Barva - modrá	2
KP 10		<u>STOJAN NA KOLA</u> pro 8 ks kol Materiál - tuhé ocelové profily Antikorozní ochrana - žárové zinkování	1
KP 11		<u>KONZOLOVÝ SYSTÉM</u> Nosnost 250 Kg Materiál - tuhé ocelové profily Antikorozní ochrana - žárové zinkování	6
KP 12	 pozn. ilustrační foto	<u>TREZOR</u> pro zazdění do zdiva zámek klíčový, dvojíty vysoké bezpečnostní Certifikát - BT. S2 podle normy EN 14450 Vnitřní rozměry min. - 280 x 380 x 260 mm (v x š x h)	2

VÝPIS KOMPLETAČNÍCH VÝROBKŮ

PŘED SAMOTNOU VÝROBOU JE NUTNÉ VŠECHNY ROZMĚRY PŘESNĚ DOMĚŘIT NA STAVBĚ

Č.	POZNÁMKA	POČET KUSŮ
VÝROBKY NEOZNAČENÉ V PŮDORYSECH - DODÁVKA STAVBY		
KP 13	OCHRANNÉ ROHY ZDIVA Výška 1500 mm, materiál - hliníkový plech eloxovaný, barva bílá nebo dle vzorkovnice dodavatele nejbližší k navazující barevnosti povrchu stěn - tl 0,8 mm	52
KP 14	VYBAVENÍ UMÝVARNY U WC PRO VEŘEJNOST Dávkovač mýdla, koš - 1 ks/umývárna, Zrcadlo nad umyvadlo - 1ks/umyvadlo (cca 600 x 600 mm)	8 12
KP 15	VYBAVENÍ KABINY NA WC PRO VEŘEJNOST Háček - 1ks, držák toaletního papíru - 1ks, koš v kabinách pro ženy - 1 ks, držák na wc štětku na zeď - 1 ks	kabina WC ženy 9 kabina WC muži 7
KP 16	VYBAVENÍ UMÝVÁREN - SPRCH PRO VEŘEJNOST Věšák na zeď - min 6ks háčků - 1ks, (lavička v projektu interiéru)	8
KP 17	VYBAVENÍ SPRCH ASISTENTŮ Věšák na zeď - min 3ks háčků	2
KP 18	VYBAVENÍ PŘEDSÍNÍ WC PRO ASISTENTY, ZAMĚSTNANCE A OBSLUHU BUFETU A SAUNY Dávkovač mýdla, koš - 1 ks/místnost Zrcadlo nad umyvadlo - 1ks/umyvadlo (cca 600 x 600 mm)	5
KP 19	VYBAVENÍ WC PRO IMOBILNÍ Dávkovač mýdla, koš, věšák na zeď - min 2ks háčků - po 1 ks, Zrcadlo nad umyvadlo naklápěcí - 1ks (cca 600 x 600 mm)	2
KP 20	VYBAVENÍ SPRCH PRO IMOBILNÍ Mýdelník - 1 ks/ umývárna	2
VÝROBKY ZAKRESLENÉ V PŮDORYSECH - DODÁVKA INTERIÉRU		
	SKŘÍŇKY DO ŠATEN S INTEGROVANOU LAVIČKOU - VEŘEJNOST Materiál - kovové, výrobek vyspecifikován v projektu interiéru	
	SKŘÍŇKY DO ŠATEN Materiál - kovové, výrobek vyspecifikován v projektu interiéru	
	LAVIČKY DO ŠATEN A DO UMÝVÁREN - SPRCH výrobek vyspecifikován v projektu interiéru	
	SKŘÍŇKY DO ŠATEN ASISTENTŮ dělení skříňky na část policovou a část šatní, výrobek vyspecifikován v projektu interiéru	

VÝPIS VÝROBKŮ - SPORTOVNÍ VYBAVENÍ

PŘED SAMOTNOU VÝROBOU JE NUTNÉ VŠECHNY ROZMĚRY PŘESNĚ DOMĚŘIT NA STAVBĚ

Č.	SCHÉMA	POZNÁMKA	POČET KUSŮ
KP 22	KONSTRUKCE PRO SKLOPNÉ BASKETBALOVÉ KOŠE Konstrukce pro basketbal zvedaná pod stropem do celkové výšky do 8,7 m, ocelová konstrukce, elektromotor, elektronika s ovládací skříňkou, bez el. rozvodů od hl. el. rozvaděče k ovládací skříňce a od ovládací skříňky k motorům košíkové Deska dle FIBA - v ocelovém rámu, (1800 x 1050 mm) Koš na košíkovou sklopný, dle FIBA		2
KP 23		KRUHY Demontáž, montáž Revize, obnova nátěrů	2
KP 24		KONSTRUKCE ZÁVĚSU ŠPLHACÍCH LAN A TYČÍ Obnova nátěrů pozn. - druhá konstrukce upravena v rámci úpravy plošiny (viz. výkr. K07)	1
KP 25	 pozn. ilustrační foto	DĚLÍČÍ OPONA - DVOUPLÁŠŤOVÁ Materiál - textilní plachtovina Včetně konstrukce pro zavěšení Stahování ke stropu pomocí navíjených popruhů s elektrickým pohonem Výška - 10,6 m, šířka 22 m	1
KP 26	 pozn. ilustrační foto	DĚLÍČÍ OPONA - OCHRANNÁ SÍŤ Materiál - polyethylen PE, kombinace sítě a lehké tkaniny Včetně konstrukce pro zavěšení ROZMĚRY: 10,6 x 22 m (dolní hala) 8,7 x 16,8 m (horní hala)	2 2