




č.	název – popis	počet /np/						celkem
		1np	1np	2np	3np	4np	sítěcha	
<div> <div> <div> <div> <div>13</div> <div>L</div> </div> <div> <div>15</div> <div>L</div> </div> </div> <div> <div>13</div> <div>P</div> </div> </div> <div> <div> <div> <div>1970</div> <div>700</div> </div>  </div> </div> </div>	VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PLNĚ HLADKÉ – PROTIPŮŽÁRNÍ, DO VLHKA m.č. 4.15 (sprcho) rozměr : 700/1970mm, levé 1 barva dveří a zárubní : RAL vzbere architekt dle vzorníku materiál : laminát zárubeň : ocelová, pro tl. stěny 150mm (sádrokarton), zámek : páčka s ukazatelem volno/obsazeno, možnost nouzového otevření klika : klika / klika, nerezová. Podříznutí dveřního křídla o 20mm. Dveře bez prahu s přechodovou lištou – hliník. POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30DP3C Rozměry se ověří na stavbě.					1		1
<div> <div> <div> <div> <div>14</div> <div>L</div> </div> <div> <div>14</div> <div>P</div> </div> </div> <div> <div>14</div> <div>P</div> </div> </div> <div> <div> <div> <div>1970</div> <div>1000</div> </div>  </div> </div> </div>	VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PLNĚ HLADKÉ – PROTIPŮŽÁRNÍ, AKUSTICKÉ m.č. 4.09 (strojovna VZ1) rozměr : 1000/1970mm, pravé 1 barva dveří a zárubní : RAL vzbere architekt dle vzorníku materiál : laminát zárubeň : ocelová, pro tl. stěny 200mm (sádrokarton), zámek : vložkový dle centrálního kříče klika : klika / klika, nerezová. Podlaho pod dveřmi bez prahu – přechodovou lištou – hliník. POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30DP3C PROTILUKOVÉ s automatickým podacím prahem Rozměry se ověří na stavbě. min. 42 dB					1		1
<div> <div> <div> <div> <div>15</div> <div>L</div> </div> <div> <div>15</div> <div>P</div> </div> </div> <div> <div>15</div> <div>P</div> </div> </div> <div> <div> <div> <div>1970</div> <div>900</div> </div>  </div> </div> </div>	VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ OTOČNÉ PLNĚ HLADKÉ – PROTIPŮŽÁRNÍ m.č. 4.10 (sklad) rozměr : 900/1970mm, levé 1 barva dveří a zárubní : RAL vzbere architekt dle vzorníku materiál : laminát zárubeň : ocelová, pro tl. stěny 150mm (sádrokarton), zámek : vložkový dle centrálního kříče klika : klika / klika, nerezová. Podlaho pod dveřmi bez prahu – přechodovou lištou – hliník. POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 30DP3C PROTILUKOVÉ s automatickým podacím prahem Rozměry se ověří na stavbě. min. 42 dB					1		1