

OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ
O 11	<p>PROSKLENÁ STĚNA 3300x4800</p>	<p>PROSKLENÁ STĚNA Z HLINÍKOVÝCH TEPELNĚ IZOLAČNÍCH PROFILŮ S ROZŠÍŘENÍM PO CELÉM OBVODU 3300x4800, $U_w = 0,9$ (W/m².K)</p> <p>Rám i křídlo z hliníkových profilů s přerušným tepelným mostem a s osazovacím profilem</p> <p>BARVA: interier - bílá exteriér - červená dle volby investora</p> <p>SKLO: čiré, tepelně izolační trojsklo bezpečnostní sklo CONNEX</p> <p>KOVÁNÍ: celobobvodové sklopné, umožňující mikroventilaci</p> <p>KLIČKA: PVC bílá (bezpečnostní)</p> <p>PARAPET: vnitřní parapety budou nové provedeny ze stávajícího kamenného obkladu - stávající kamenný obklad bude demontován a po osazení stěny zpětně namontován</p>	<p>1.NP-1ks</p> <hr/> <p>celkem 1ks</p>
O 12	<p>HLINÍKOVÉ OKNO 800x600 s.p.o. EI 15DP1</p>	<p>NEOTVÍRÁVÉ OKNO Z PLASTOVÝCH TEPELNĚ IZOLAČNÍCH PROFILŮ 800x600mm, s požární odolností EI 15DP1, $U_w = 1,2$ (W/m².K)</p> <p>Rám z hliníkových profilů s osazovacím profilem</p> <p>BARVA: interier - bílá exteriér - červená dle volby investora</p> <p>SKLO: čiré, tepelně izolační dvojsklo</p> <p>PARAPET: vnitřní - PVC barva bílá š.100mm, dĺ.800mm (upravit dle skutečnosti) součástí dodávky oken</p>	<p>střecha - 4ks</p> <hr/> <p>celkem 4ks</p>
D 01	<p>PLASTOVÉ DVEŘE 1350x2700</p>	<p>DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE Z PLASTOVÝCH TEPELNĚ IZOLAČNÍCH PROFILŮ S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM v.600mm, $U_d = 1,2$ (W/m².K)</p> <p>Rám i křídlo ze vícekomorových PVC profilů s osazovacím profilem š.křídla 800mm, a 400mm</p> <p>BARVA: interier - bílá exteriér - červená dle volby investora</p> <p>PRÁH: ANO - nízký hliníkový</p> <p>KŘÍDLA: otevíravé v pantech, částečně prosklené</p> <p>SKLO: čiré, tepelně izolační dvojsklo $U_g = 1,1$ (W/m².K) v křídlech bezpečnostní sklo CONNEX</p> <p>KOVÁNÍ: klíka / klíka, vložka FAB</p> <p>KLIČKA: hliník</p> <p>SAMOZAVÍRAČ:NE</p>	<p>1.PP-1ks</p> <hr/> <p>celkem 1ks</p>

PŘED VÝROBOU JE NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY VÝROBKŮ NA STAVBĚ!
KRESLENO POHLED Z EXTERIÉRU