OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ
O 04	PROSKLENÁ STĚNA 7125x2450 	PROSKLENÁ STĚNA Z HLINÍKOVÝCH TEPELNĚ IZOLAČNÍCH PROFILŮ S ROZŠÍŘENÍM NA LEVÉ STRANĚ š.160mm 7125x2450, Uw = 0,9 (W/m².K) Rám i křído z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem a s osazovacím profilem BARVA: interiér - bílá exteriér - červená dle volby investora SKLO: čiré, tepelně izolační trojsklo spodní řada - bezpečnostní izol. trojsklo CONNEX KOVÁNÍ: celoobvodové sklopné, umožňující mikroventilaci KLIČKA: PVC bílá (bezpečnostní) PARAPET: vnitřní parapety budou nově provedeny ze stávajícího kamenného obkladu stávající kamenný obklad bude demontován a po osazení stěny zpětně namontován	1.PP-1ks 1.NP-1ks **celkem 2ks**
O 05	PROSKLENÁ STĚNA 3300x9000 	PROSKLENÁ STĚNA Z HLINÍKOVÝCH TEPELNĚ IZOLAČNÍCH PROFILŮ S ROZŠÍŘENÍM PO CELÉM OBVODU 3300x9000, Uw = 0,9 (W/m².K) Rám i křído z hliníkových profilů s přerušeným tepelným mostem a s osazovacím profilem BARVA: interiér - bílá exteriér - červená dle volby investora SKLO: čiré, tepelně izolační trojsklo bezpečnostní sklo CONNEX KOVÁNÍ: celoobvodové sklopné, umožňující mikroventilaci KLIČKA: PVC bílá (bezpečnostní) PARAPET: vnitřní parapety budou nově provedeny ze stávajícího kamenného obkladu - stávající kamenný obklad bude demontován a po osazení stěny zpětně namontován	1.NP-1ks **celkem 1ks**

PŘED VÝROBOU JE NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY VÝROBKŮ NA STAVBĚ!
KRESLENO POHLED Z EXTERIÉRU