



LEGENDA :

- 1.00 WC mísa samostatně stojící pro tělesně postižené, včetně sedátka
- 1.01 MADLO - délky 800mm, sklopné, bílé,
- 1.02 MADLO - ve tvaru L, 600 x 500mm, bílé
- 1.03 MADLO - délky 600mm, na dveře š=800mm, pevné, bílé
- 2.01 ZRCADLO - 300x1000mm, spodní hrana 900mm
- 3.01 UMYVADLO - šíře 500mm, sifon prostorově úsporný
- 4.01 ZÁSOBNÍK NA MÝDLO
- 5.01 ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY
- 6.01 ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPIR
- 7.01 OVLADAČ SIGNALIZAČNÍHO SYSTÉMU NOUZOVÉHO VOLÁNÍ
výška 600 - 1200mm od podlahy
- 7.02 RESETOVACÍ TLAČÍTKO SYSTÉMU NOUZOVÉHO VOLÁNÍ
výška 1200mm od podlahy
- 7.03 SIGNALIZAČNÍ MAJÁČEK SYSTÉMU NOUZOVÉHO VOLÁNÍ
nad horní hranou dveří
- (P01) KERAMICKÁ DLAŽBA, plocha 2,93m²
- (St01) KERAMICKÝ OBKLAD, výška 2,0m
vizuálně kontrastní barva oproti WC míse

POZNÁMKA :

- 1) Doplnění dlažby bude dle skutečného stavu v průběhu stavby.
- 2) Dveře do kabiny WC budou mít zámek odjistitelný z venkovní strany. Budou označeny z vnější strany mezinárodním symbolem bezbariérové přístupnosti ve výšce 1600mm.
- 3) Vizualní kontrast zařizovacích předmětů bude $K \geq 30 \%$ vůči pozadí.

WC zařízení (WC mísa a páková baterie) bude splňovat požadavky metodiky BREEAM a DNSH pro budovy.
Průměrný objem jednoho spláchnutí bude činit maximálně 3,5 litru a páková baterie bude do max. průtoku vody 6 litrů / minutu.

Vypracoval :		
Ing. Jana Košťálová		
tel. : 731 519 237		
e-mail :		
jana.kostal@seznam.cz		
IČO : 67253288		
Investor :	TUL Liberec	datum 03/2024
Název :	Stavební úpravy přístupné toalety pro osoby s pohybovým postižením	číslo zakázky
Místo :	Budova F2, Husova 1290/75, Liberec	stupeň
Půdorys 3. NP a pohledy na stěny		měřítko 1:25
		číslo výkresu D.1.1-1.1