







LEGENDA VÝPLNÍ - PLASTOVÉ KONSTRUKCE :

<div>121</div> <div></div> <div>Uw = 1,20 (W/m2.K)</div> <div>1 ks</div> <div>POZNÁMKY :<ul style="list-style-type: none">- Před výrobou dodavatel výrobku zaměří stávající stavební otvor !!!- Pohled : ZE VNITŘ (ze strany pantů) !!!- Před výrobou je výrobek nutno odsouhlasit s investorem !!!</div> <div>1.etapa - východní</div>	<div>PLASTOVÉ OKNO : cca. 800 x 800 mm</div> <div>rám a křídlo z profilů : šestikomorového zasklení : izolačním dvojsklem Ug = 1,10 (W/m2.K) součinitel prostupu celého okna max .Uw = 1,20 (W/m2.K) křídlo : otevíravé a sklopné příčky ve skle : NE barva : interier / exterie = bílá / červená (dle výběru investora) klíka : bílá (bezpečnostní) žaluzie : NE osazovací profil : ano mikroventilace : ano parotěsná páska : ano po celém obvodu difuzní páska : ano po celém obvodu</div>
<div>122</div> <div></div> <div>Uw = 1,20 (W/m2.K)</div> <div>1 ks</div> <div>POZNÁMKY :<ul style="list-style-type: none">- Před výrobou dodavatel výrobku zaměří stávající stavební otvor !!!- Pohled : ZE VNITŘ (ze strany pantů) !!!- Před výrobou je výrobek nutno odsouhlasit s investorem !!!</div> <div>1.etapa - východní</div>	<div>PLASTOVÉ OKNO : cca. 800 x 800 mm</div> <div>rám a křídlo z profilů : šestikomorového zasklení : izolačním dvojsklem Ug = 1,10 (W/m2.K) součinitel prostupu celého okna max .Uw = 1,20 (W/m2.K) křídlo : otevíravé a sklopné příčky ve skle : NE barva : interier / exterie = bílá / červená (dle výběru investora) klíka : bílá (bezpečnostní) žaluzie : NE osazovací profil : ano mikroventilace : ano parotěsná páska : ano po celém obvodu difuzní páska : ano po celém obvodu</div>
<div>123</div> <div></div> <div>Uw = 1,20 (W/m2.K)</div> <div>1 ks</div> <div>POZNÁMKY :<ul style="list-style-type: none">- Před výrobou dodavatel výrobku zaměří stávající stavební otvor !!!- Pohled : ZE VNITŘ (ze strany pantů) !!!- Před výrobou je výrobek nutno odsouhlasit s investorem !!!</div> <div>1.etapa - východní</div>	<div>PLASTOVÉ OKNO : cca. 800 x 800 mm</div> <div>rám a křídlo z profilů : šestikomorového zasklení : izolačním dvojsklem Ug = 1,10 (W/m2.K) součinitel prostupu celého okna max .Uw = 1,20 (W/m2.K) křídlo : otevíravé a sklopné příčky ve skle : NE barva : interier / exterie = bílá / červená (dle výběru investora) klíka : bílá (bezpečnostní) žaluzie : NE osazovací profil : ano mikroventilace : ano parotěsná páska : ano po celém obvodu difuzní páska : ano po celém obvodu</div>

<div>124</div> <div></div> <div>Uw = 1,20 (W/m2.K)</div> <div>1 ks</div> <div>POZNÁMKY :<ul style="list-style-type: none">- Před výrobou dodavatel výrobku zaměří stávající stavební otvor !!!- Pohled : ZE VNITŘ (ze strany pantů) !!!- Před výrobou je výrobek nutno odsouhlasit s investorem !!!</div> <div>2.etapa - západní</div>	<div>PLASTOVÉ OKNO : cca. 800 x 800 mm</div> <div>rám a křídlo z profilů : šestikomorového zasklení : izolačním dvojsklem Ug = 1,10 (W/m2.K) součinitel prostupu celého okna max .Uw = 1,20 (W/m2.K) křídlo : otevíravé a sklopné příčky ve skle : NE barva : interier / exterie = bílá / červená (dle výběru investora) klíka : bílá (bezpečnostní) žaluzie : NE osazovací profil : ano mikroventilace : ano parotěsná páska : ano po celém obvodu difuzní páska : ano po celém obvodu</div>
<div>125</div> <div></div> <div>Uw = 1,20 (W/m2.K)</div> <div>1 ks</div> <div>POZNÁMKY :<ul style="list-style-type: none">- Před výrobou dodavatel výrobku zaměří stávající stavební otvor !!!- Pohled : ZE VNITŘ (ze strany pantů) !!!- Před výrobou je výrobek nutno odsouhlasit s investorem !!!</div> <div>2.etapa - západní</div>	<div>PLASTOVÉ OKNO : cca. 800 x 800 mm</div> <div>rám a křídlo z profilů : šestikomorového zasklení : izolačním dvojsklem Ug = 1,10 (W/m2.K) součinitel prostupu celého okna max .Uw = 1,20 (W/m2.K) křídlo : otevíravé a sklopné příčky ve skle : NE barva : interier / exterie = bílá / červená (dle výběru investora) klíka : bílá (bezpečnostní) žaluzie : NE osazovací profil : ano mikroventilace : ano parotěsná páska : ano po celém obvodu difuzní páska : ano po celém obvodu</div>

POZNÁMKY :

- Před výrobou dodavatel výrobku zaměří stávající stavební otvor !!!
- Před výrobou je výrobek nutno odsouhlasit s investorem !!!
- Vnitřní parapety jsou součástí dodávky výrobce oken !!! - nutno nacenit zvlášť
- Za návrh a statiku včetně kotvení ručí dodavatel a výrobce !!!

VED.PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	 <div>Inpos-projekt, s.r.o. Nitranská 381/7a 460 12 Liberec 3 Tel. : 482 710 025 Fax.: 482 710 009</div>	
ING.L.BRAUN	ING.J.NOVOVNÝ	ING.J.NOVOVNÝ		
KRAJ : LIBERECKÝ		OBEC : LIBEREC		
INVESTOR : Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1				
TU Liberec - blok " F " kolejí Harcov - zateplení objektu, výměna obvodových výplní			Č.ZAKÁZKY	12-12P
			STUPEŇ	DSP
			DATUM	04 / 2012
			REVIZE	2015_01_10_re1
			D.1.1 _ ARCH-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
TABULKY PSV - PLASTOVÉ KONSTRUKCE 121, 122, 123, 124, 125 nový stav			MĚŘÍTKO	Č.VÝKRESU
			1 : ---	A-72