

Název zakázky:
Číslo veřejné zakázky:

198_TU_Vyhřívání dešťových žlabů a svodů na objektech TUL - část 1 - objekt "A"
13/9615/198

Investor :

Technická univerzita v Liberci
Studentská 2, 46117 Liberec 1

Dodavatel :

VÝKAZ VÝMĚR

REKAPITULACE

Objekt A

Elektroinstalace materiál	0,00 Kč
Elektroinstalace montáže	0,00 Kč
Dozbrojení stávajícího el. rozvaděče HRP4 - materiál	0,00 Kč
Dozbrojení stávajícího el. rozvaděče HRP4 - montáže	0,00 Kč
Svorkovací skříň č.1 - materiál	0,00 Kč
Svorkovací skříň č.1 - montáže	0,00 Kč
Svorkovací skříň č.2 - materiál	0,00 Kč
Svorkovací skříň č.2 - montáže	0,00 Kč
Revize el. zařízení	
Vypracování dokumentace skutečného provedení	
Proškolení obsluhy	

Celkem bez DPH

0,00 Kč

Objekt "A"

Elektroinstalace - materiál a montáže

popis materiál	m.j.	množství	cena za m.j.	celková cena	cena za montáž	celková cena za montáž
Kabel JYTY 4x1	m	22		0,00		0,00
CYKY 2Ax1,5	m	62		0,00		0,00
Kabel CYKY 3Cx2,5	m	145		0,00		0,00
Vodič CY10 zelenožlutý	m	22		0,00		0,00
Elektroinstalační bílá vkladací lišta 40x40 s víčkem	m	37		0,00		0,00
Hmoždinka HM6 + vrut	ks	150		0,00		0,00
Ukončení drátu do 10mm2	ks	4		0,00		0,00
Ukončení kabelu do 2x4mm2	ks	4		0,00		0,00
Ukončení kabelu do 3x4mm2	ks	12		0,00		0,00
Ukončení kabelu do 5x4mm2	ks	3		0,00		0,00
Topný kabel pro vyhřívání žlabů a okabp 18W/bm o délce 34 metrů a celkovém výkonu 600W	ks	1		0,00		0,00
Topný kabel pro vyhřívání žlabů a okabp 18W/bm o délce 59 metrů a celkovém výkonu 1100W	ks	1		0,00		0,00
Topný kabel pro vyhřívání žlabů a okabp 18W/bm o délce 68 metrů a celkovém výkonu 1220W	ks	1		0,00		0,00
Topný kabel pro vyhřívání žlabů a okabp 18W/bm o délce 74 metrů a celkovém výkonu 1340W	ks	1		0,00		0,00
Montáž topného kabelu	m	235		0,00		0,00
Úchyty do žlabu (balení po 25 kusech)	ks	6		0,00		0,00
Úchyty do svodů (balení po 25 kusech)	ks	6		0,00		0,00
Kotvící řetěz do svodů	m	35		0,00		0,00
Teplotně vlhkostní kombi snímač do žlabu	ks	1		0,00		0,00
Výškové práce	h	8		0,00		0,00
Nastavení systému	h	3		0,00		0,00
Montáž rozvodnice do 50kg	ks	2		0,00		0,00
Celkem				0,00		0,00
Drobný pomocný materiál 3%	%	3		0,00		0,00
Přesun materiálu 2,5%	%	2,5		0,00		0,00
Stavební přímoci 10%	%	10		0,00		0,00
Celkový součet				0,00		0,00

Dozbrojení stávajícího el. rozvaděče HRP4

popis materiál	m.j.	množství	cena za m.j.	celková cena	cena za montáž	celková cena za montáž
Podružný třířákový elektroměr na lištu do 30A	ks	1		0,00		0,00
Proudový chránič 4Z/40A/0,03A	ks	1		0,00		0,00
Stykač 25A/3Z/230V AC	ks	1		0,00		0,00
Jistič jednopólový B2/1	ks	1		0,00		0,00
Jistič jednopólový B10/1	ks	1		0,00		0,00
Jistič jednopólový B16/1	ks	3		0,00		0,00
Přepínač (1-0-2) 20A jednopólový na lištu	ks	1		0,00		0,00
Kontrolka na lištu	ks	2		0,00		0,00
Programovatelná řídicí jednotka pro ochranu okapových žlabů a svodů. Vstupy : vlhkost a teploty. Dodávka včetně zdroje. Provedení pro zástavbu do rozvaděče.	ks	1		0,00		0,00
Lišta propojovací, 3pól/10mm2/1m	ks	0,25		0,00		0,00
Svorka 2 až 4 mm2	ks	12		0,00		0,00
Popis přístrojů a okruhů	ks	20		0,00		0,00
Drobný pomocný materiál	ks	1		0,00		0,00
Celkový součet				0,00		0,00

Svorkovací skříň č.1

popis materiálu	m.j.	množství	cena za m.j.	celková cena	cena za montáž	celková cena za montáž
Plastová zapuštěná rozvodnice s plechovými bíle lakovanými dvířky pro 12 modulů IP40/20	ks	1		0,00		0,00
Kombinovaný svodič přepětí typu 1 a 2 pro rozhraní zón LPZ 0A a LPZ1. Provedení L+N (1+1). Jmenovitý výbojový proud 30kA, bleskový impulsní proud 20kA. Signalizační kontakt stavu ochrany.	ks	3		0,00		0,00
Popis přístrojů a okruhů	ks	9		0,00		0,00
Drobný pomocný materiál	ks	1		0,00		0,00
Celkem materiál				0,00		0,00

Svorkovací skříň č.2

popis materiálu	m.j.	množství	cena za m.j.	celková cena	cena za montáž	celková cena za montáž
Plastová zapuštěná rozvodnice s plechovými bíle lakovanými dvířky pro 12 modulů IP40/20	ks	1		0,00		0,00
Kombinovaný svodič přepětí typu 1 a 2 pro rozhraní zón LPZ 0A a LPZ1. Provedení L+N (1+1). Jmenovitý výbojový proud 30kA, bleskový impulsní proud 20kA. Signalizační kontakt stavu ochrany.	ks	1		0,00		0,00
Kombinovaná hrubá a jemná přepětěová ochrana pro datová vedení - čtyřvodičové provedení pro rozhraní zón LPZ 0A a LPZ1. Jmenovité napětí 24V/DC. Jmenovitý výbojový proud 10kA. Signalizační kontakt stavu ochrany.	ks	1		0,00		0,00
Popis přístrojů a okruhů	ks	6		0,00		0,00
Drobný pomocný materiál	ks	1		0,00		0,00
Celkem materiál				0,00		0,00