

OZN.	Specifikace požadavku zadavatele/parametry zboží	obr	m.č.	materiál	barvy	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	VÝŠKA (mm)	HLOUBKA (mm)	TLOUŠTKA (mm)	POČET (ks)	POZNÁMKY
01	Čalouněná sedací souprava /dvojřeslo/ moderního designu určená do veřejných prostor. Výběr z ekomateriálu - koženka, podnoží - kovový rám čtvercového průřezu - varianta kovové nohy čtvercové min. 50x50mm, výrobek musí zabezpečovat kvalitní, pohodlné a stabilní sezení, výplň sedáku kvalitní PUR pěnou, opěrák z vysokoelastické pěny, potahovina - odolnost proti oděru 100 000Martindale, stálobarevnost-skupina 6	ilustrační obrázek obrazová příloha č.1	2.22	potahovina EKO materiál /koženka/	dle vzorníku min. 6 barev	780	1990	650-780			3	tolerance ±5% v každém rozměru
02	Čalouněná sedací souprava /trojřeslo/ moderního designu určená do veřejných prostor. Výběr z ekomateriálu - koženka, podnoží kovový rám čtvercového průřezu - varianta kovové nohy čtvercové vel. min. 50x50mm, výrobek musí zabezpečovat kvalitní, pohodlné a stabilní sezení, výplň sedáku kvalitní PUR pěnou, opěrák z vysokoelastické pěny, potahovina - Odolnost proti oděru 100 000Martindale, stálobarevnost skupina 6	ilustrační obrázek obrazová příloha č.1	2.22	potahovina EKO materiál /koženka/	dle vzorníku min. 6 barev	780	1990	650-780			3	tolerance ±5% v každém rozměru
03	Sedací pytel tvar sedacího pytle - Hruška Objem sedacího vaku : 335 litrů Náplň : polyester na spodní části zip pro možnost doplnění náplně	obrázová příloha č.1	2.22	potahovina EKO materiál /koženka/	dle vzorníku min. 6 barev	Ø850		1350		-	10	vzorník shodný s pol. 03a
03a	Sedací pytel - podnožník (taburet) S Náplň : kvalitní polystyrenový granulát Objem : 50 litrů	obrázová příloha č.1	2.22	potahovina EKO materiál /koženka/	dle vzorníku min. 6 barev	Ø470		150			5	vzorník shodný s pol. 03
04	Konferenční křeslo moderního designu určeného do veřejných prostor celočalouněné pevná dřevěná konstrukce s vysokou nosností a trvanlivostí nedemontovatelné nosnost min. 120kg výplň sedáku kvalitní PUR pěna o tl. min 50mm a objemovou hmotností minimálně 63kg/m3	ilustrační obr.	2.21	potahovina EKO materiál /koženka/	dle vzorníku min. 6 barev	cca 700		750 sedák 450	cca 500		3	tolerance ±5% v každém rozměru

OZN.	Specifikace požadavku zadavatele/parametry zboží	obr	m.č.	materiál	barvy	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	VÝŠKA (mm)	HLOUBK A (mm)	TLOUŠŤ KA (mm)	POČET (ks)	POZNÁMKY
05	Konfereční židle, stohovatelná čtyřnohý rám - ohýbaný, oválný trubkový ocelový profil, povrchová úrpa va práškové lakování, nohy jsou opatřeny plastovými koncovkami sedák i opěrka z kvalitního pružného plastu nosnost min. 100kg	ilustrační obr.	2.22	kov plast	dle vzorníku min. 6 barev	do 550		do 470	do 450		13	
05a	Konfereční židle, stohovatelná čtyřnohý rám z ohýbaného trubkového hliníkových profilu o průměru min 25x2 mm, povrchová úrpa va lakovaná, nohy jsou opatřeny plastovými koncovkami Ergonomicky tvarovaný sedák čalouněný s výplní kvalitní PUR pěnou opěradlo z vysokoelastické hmoty - čalounění nosnost min. 100kg	ilustrační obr.	1.38	hliníková kce,čalounění dle vzorníků min. 4typy textilu	dle vzorníku min. 6 barev	do 550		do 470	do 450		8	
06	Pracovní židle: zvýšená záda, plynový píst,bez područek, profilovaný sedák čalouněný s výplní PUR pěnou o tl. min 50mm a objemové hmotnost min. 63 kg/m3, látka kategorie A s dostatečně zaoblenou přední hranou zabraňující nežádoucímu tlaku na spodní část nohou s mírným nakloněním dopředu v základní pozici. Nastavení opěráku ve vodorovném a svislém směru, nastavení tuhosti opěradla zad. Zvýšená záda - síťovina. Podnož je pětiramenný kříž. Kolečka jsou bržděna použitelná na podlahovou krytinu z marmolea. Nosnost min. 120kg	ilustrační obr.	2.22	čalounění dle vzorníků min. 6typů textilní látky	dle vzorníku min. 6 barev	550		990-1170 sedák 425-570	450		10	
06a	Podložka pod židle na hladké podlahy polyetylén/polykarbonát		2.22	polyetylén/polykarbonát	průhledné bezbarvá	1200	920				10	
07	Pracovní židle: zvýšená záda, plynový píst,výsuvné odnímatelné područky, profilovaný sedák čalouněný s výplní PUR pěnou o tl. min 50mm a objemové hmotnosti min. 63 kg/m3, látka kategorie A s dostatečně zaoblenou přední hranou zabraňující nežádoucímu tlaku na spodní část nohou s mírným nakloněním dopředu v základní pozici. Nastavení opěráku ve vodorovném a svislém směru, nastavení tuhosti opěradla zad. Zvýšená záda - oboustranně čalouněný opěrák samonosnou a kvalitní síťovinou. Podnož je pětiramenný kříž. Kolečka jsou bržděna použitelná na podlahovou krytinu z marmolea. Nosnost min. 120kg	ilustrační obr.	1.38	viz popis	dle vzorníku min. 6 barev	470		440-510 v.sedáku celková výška 930-1030	470		1	tolerance ±5% v každém rozměru

OZN.	Specifikace požadavku zadavatele/parametry zboží	obr	m.č.	materiál	barvy	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	VÝŠKA (mm)	HLOUBK A (mm)	TLOUŠŤ KA (mm)	POČET (ks)	POZNÁMKY
08	Čalouněná sedací souprava /dvojkřeslo/ moderního designu určená do veřejných prostor. Výběr z ekomateriálu - koženka, podnoží - kovový rám čtvercového průřezu - varianta kovové nohy čtvercové min. 50x50mm, výrobek musí zabezpečovat kvalitní pohodlné a stabilní sezení výplň sedáku kvalitní PUR pěnou, opěrák z vysokoelastické pěny potahovina - Odolnost proti oděru 100 000Martindale, stálobarevnost-skupina 6	obrazová příloha č.1	1.31	EKO materiál /koženka/	dle vzorníku min. 6 barev	780	1990	650-780			3	Tolerance ±5% v každém rozměru Pozn: Typově podobný pol. 01 a02, provedením designu odlišné.
09	Židle stohovatelná, plastový sedák i opěradlo, kovová konstrukce nohou (např. hliníkovou). Upřednostňujeme vylehčenou konstrukci celé židle . Je možné kombinovat cca až 3 designy židlí. V poměru třetin.	ilustrační obr. jeden typ	1.31	polykarbonát polypropylén	dle vzorníku min. 6 barev	540	520	810			20	tolerance ±5% v každém rozměru
10	Čalouněná sedací souprava /jednokřeslo/ moderního designu určená do veřejných prostor. Výběr z ekomateriálu - koženka, podnoží - kovový rám čtvercového průřezu - varianta kovové nohy čtvercové min. 50x50mm, výrobek musí zabezpečovat kvalitní pohodlné a stabilní sezení výplň sedáku kvalitní PUR pěnou, opěrák z vysokoelastické pěny potahovina - Odolnost proti oděru 100 000Martindale, stálobarevnost-skupina 6	ilustrační obr.	1.31	potahovina EKO materiál /koženka/	dle vzorníku min. 6 barev	cca 700	cca 700	cca 750			4	design shodný s pol. 01,02,
11	Odkládací stůl na kolečkách jedna otevřená přihrádka, tl. desky min 50mm, max. nosnost 25kg	ilustrační obr. obrazová příloha č.2	2.22	dřevotřísková, papír, dřevovláknitá deska, ABS plast, akrylová barva (voštinová deska)	dle vzorníku min. 6 barev/vzorů	550	550	450			6	
12	Odkládací stůl na kolečkách jedna otevřená přihrádka zapuštěná horní deska krytá plexisklem tl. min. 8mm tl. desky min 50mm nábytková kolečka plastová , 2x s brzdou Rozměrově řešeno v obrazové příloze č. 2	obrazová příloha č.2	2.22	dřevotřísková, papír, dřevovláknitá deska, ABS plast, akrylová barva (voštinová deska)	dle vzorníku min. 6 barev/vzorů	570	780	540			9	
13	Konferenční stůl s kruhovou deskou kruhová podnož - kovová, kruhového průřezu (průřez podnože min. 80mm) zakončená na úrovni podlahy kruhovou kovovou deskou (pr. cca 500mm). Povrchová úprava kovových částí stolu je provedena epoxypolyesterovou práškovou barvou Stolová deska je z LTD min. 25 mm zakončená ABS hranou min. 2mm	obrazová příloha č.2	2.22	kov LTD deska	dle vzorníku min. 6 barev/vzorů	Ø900 LTD deska		750			2	

OZN.	Specifikace požadavku zadavatele/parametry zboží	obr	m.č.	materiál	barvy	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	VÝŠKA (mm)	HLOUBK A (mm)	TLOUŠŤ KA (mm)	POČET (ks)	POZNÁMKY
13a	Konferenční stůl s kruhovou deskou kruhová podnož - kovová, kruhového průřezu (průřez podnože min. 50mm) zakončená na úrovni podlahy hrubou kovovou deskou (pr. cca 350mm). Povrchová úprava kovových částí stolového podnoží je provedena epoxypolyesterovou práškovou barvou Stolová deska je z LTD min. 25 mm zakončená ABS hranou min. 2mm	obrazová příloha č.2	2.21 2.22	kov LTD deska	dle vzorníku min. 6 barev/vzorů	Ø700 LTD deska		750			2	
14	Kancelářský stůl rámové podnoží nohy čtvercového průřezu min 50x50mm (nogy s rektifikací cca 15mm), zakončení plastem. Povrch nohou - prášková barva s vysokou odolností proti všem druhům poškození (obvyklým ve školním zařízení) pracovní deska obdélníková z LTD min. tl. 35mm, ABS hrana min. 2mm Součástí vestavěná zásuvka otvírává ručně - 2 zásuvky, 2x síťová pouzdro stříbrně eloxovaný hliník a plast s úpravou aluminium finiš nesmí při otevření ani zavření vyčnívat nad stůl Doplněno o nosič kabelů pod stolem např. z drátěného programu, délka prvkupředpoklad viz délka stolu.	ilustrační obr. + obrazová příloha č.2	1.31 2.20	kov LTD deska	dle vzorníku min. 6 barev/vzorů	700	1400	750			12	
14a	Kancelářský stůl rámová podnož nohy čtvercového průřezu min. 50x50mm (nogy s rektifikací cca 15mm), zakončení plastem. Povrch nohou - prášková barva s vysokou odolností proti všem druhům poškození (obvyklým ve školním zařízení) pracovní deska obdélníková z LTD min. tl. 35mm, ABS hrana min. 2mm	ilustrační obr. + obrazová příloha č.2	1.31	kov LTD deska	dle vzorníku min. 6 barev/vzorů	500	1400	750			1	
15	Skládací jednací stůl stolová deska obdélníková je vyrobena z LTD o tl. min. 37mm olepena hranou ABS min. 2mm podnož (nogy) jsou vyrobeny z LTD min. tl. určí zhotovitel dle konstrukčního řešení stolu podnož je olepena hranou ABS min. 2mm nohy jsou rektifikovatelné součástí vestavěná zásuvka otvírává ručně - 2 zásuvky, 2x síťová, pouzdro stříbrně eloxovaný hliník a plast s úpravou aluminium finiš, nesmí při otevření ani zavření vyčnívat nad stůl.	ilustrační obr. + obrazová příloha č.3	1.38	LTD deska	vzor divoká hruška	600	1350	750			4	

OZN.	Specifikace požadavku zadavatele/parametry zboží	obr	m.č.	materiál	barvy	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	VÝŠKA (mm)	HLOUBK A (mm)	TLOUŠŤ KA (mm)	POČET (ks)	POZNÁMKY
15a	Skládací jednací stůl stolová deska kruhová výše je vyrobena z LTD o tl. min. 37mm olepena hranou ABS min. 2mm Podnož (nohy) jsou vyrobeny z kovových čtvercových profilu o průřezu minimálně 50x50mm s povrchovou úpravou práškovým lakem v barevném provedení -viz předložený vzorník,zakončení nohy plastem Nohy jsou rektifikovatelné. Součástí vestavěná zásuvka otvíravá ručně - 2 zásuvky, 2x síťová, pouzdro stříbrně eloxovaný hliník a plast s úpravou aluminium finiš, nesmí při otevření ani zavření vyčnívat nad stůl.	ilustrační obr. + obrazová příloha č.3	1.38	LTD deska + kovové nohy	vzor divoká hruška	500	1400	750			1	
16	Pracovní stůl obloukový s odkládací horní deskou pracovní deska z LTD desky tl. min. 35mm, ABS hrana min 2mm, čelní prostor krytý děrovaným nerez plechem s oky 10/10mm, tl. plechu navrhne dodavatel. Podnož - rámová s 2x kovovou nohou čtvercovou min. 50x50mm zakončenou plastem a deskou boční z LTD Nákres - viz obrazová příloha	obrazová příloha č. 3	1.38	LTD nerez plech	vzor divoká hruška	viz nákres					1	
16a	Kontejner mobilní 4-zásuvkový korpus z LTD o tloušťce min. 18mm, ABS hrana min. 2mm, plastová nábytková kolečka, centrální zámek	obrazová příloha č.3	1.38	LTD deska	vzor divoká hruška	400		620-650	500		1	
17	Stůl odkládací - 1 pracovní deska tvaru čtvrtkruhu z LTD desky tl. min 25mm, ABS hrana min. 2mm podnož - 3x kovové nohy kruhového průřezu, průřez min.50mm, zakončení plastem.	obrazová příloha č.3	1.31	LTD deska kovová podnož	dle vzorníku min. 6 barev/vzorů	700	900	750			1	
17a	Stůl odkládací - 2 pracovní deska čtvercová z LTD desky tl. min 25mm, ABS hrana min. 2mm. Podnož - 4x kovové nohy kruhového průřezu, průřez min.50mm, zakončení plastem.		1.31	LTD deska kovová podnož	dle vzorníku min. 6 barev/vzorů	500	500	700			1	
18	Konferenční stůl s obdélníkovou deskou a vloženou policí. Stolová deska je z LTD min. 30 mm zakončená ABS hranou min. 2mm. Deska podepřena rámovou konstrukcí z LTD výšky100mm, tl. určí dodavatel. Podnož - 4x nohy čtvercového průřezu z LTD , průřez min.80x80mm. Vložená police tl. min 25mm, 155mm nad podlahou.	ilustrační obr. obrazová příloha č. 4	1.31	LTD deska	dle vzorníku min. 6 barev/vzorů	570	780	500			5	tolerance ±5% v každém rozměru

OZN.	Specifikace požadavku zadavatele/parametry zboží	obr	m.č.	materiál	barvy	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	VÝŠKA (mm)	HLOUBK A (mm)	TLOUŠŤ KA (mm)	POČET (ks)	POZNÁMKY
19	Konferenční stůl se čtvercovou deskou stolová deska je z LTD desky min. 25 mm zakončená ABS hranou min. 2mm kruhová podnož - kovová, kruhového průřezu (průřez podnože min. 80mm) zakončená na úrovni podlahy hruhovou kovovou deskou (pr. cca 400-550mm). Povrchová úprava kovových částí stolového podnoží je provedena epoxypolyesterovou práškovou barvou	ilustrační obr. obrazová příloha č. 4	1.31	kov LTD deska	dle vzorníku min. 6 barev/vzorů	800	800	750			5	
21	Prosklená skříň se schránkami (2x4 schránky) konstrukce svařovaná z ocelového plechu s povrchovou úpravou práškovaným lakem v RAL 7035, barva šedá, dveře zavěšené na vnitřních čepch, rám z ocelového plechu tl.min. 1,5mm s výplní s čirého plexiskla tl.min. 4mm, jednobodové zavírání zámkem s cylindrickou vložkou a dvěma klíči	ilustrační obr.	1.31 2.20	ocelový plech	šedá	600		1800	490		3	
31	Skříňka otevřená s obou stran s jednou policí, pojízdná LTD desky tl. min 25mm 4 nábytková kolečka plastová s brzdou.	obrazová příloha č. 5	2.20	LTD deska	dle vzorníku min. 6 barev/vzorů	900		600	350		2	
32	Skříň vysoká, policová, otevřená z LTD, ABS hrany min. 2mm, sokl - 70mm. TL. materiálu navrhuje dodavatel	obrazová příloha č. 5	1.31	LTD deska	dle vzorníku min. 6 barev/vzorů	1000		1750	350		5	
33	Nízká skříňka s plastovou žaluzií (kvalitní)- šedá z DCP, ABS hrany 2mm uzamykatelná -s generálním klíčem kovové madlo - matně stříbrná barva (RAL 9006) 4 police, nastavitelnost polic na každou stranu 2 x po a`40mm požadavek na únosnost polic (cca 70 kg na polici) Sokl - 70mm otvírání - levo pravé	ilustrační obr. obrazová příloha č. 5	1.38	LTD deska	vzor divoká hruška	940		1100	450		4	
34	Nízká skříňka s plastovou žaluzií (kvalitní)- šedá z kompaktního vysokotlakového laminátu, ABS hrany 2mm uzamykatelná -s generálním klíčem kovové madlo - matně stříbrná barva (RAL 9006) 4 police, nastavitelnost polic na každou stranu 2 x po a`40mm požadavek na únosnost polic (cca 70 kg na polici) TL. desek - navrhne dodavatel Sokl - 70mm otvírání - levo pravé	ilustrační obr. obrazová příloha č. 5	1.38	LTD deska	vzor divoká hruška	940		1750	450		3	

OZN.	Specifikace požadavku zadavatele/parametry zboží	obr	m.č.	materiál	barvy	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	VÝŠKA (mm)	HLOUBK A (mm)	TLOUŠŤ KA (mm)	POČET (ks)	POZNÁMKY
35	Dtto 34 - rozdíl v šířce skříňky nutno upravit dle skutečnosti	ilustrační obr. obrazová příloha č. 5	1.38	LTD deska	vzor divoká hruška	850-940 dle skut.		1750	450		1	
41	Polostěna s květinovou výzdobou korpus - návrh viz DD dodavatele nábytku vložený truhlíky s rostlinnou výzdobou (umělé rostliny - součástí dodávky) část stěny je otevřená a uzpůsobena jako policová skříň otevřená počet polic 4, nastavitelné na každou stranu 2 x po a´40mm,	obrazová příloha č. 5	2.22	HPL desky	dle vzorníku min. 6 barev/vzorů	300	3000	1100			1	Ize kotvit k dřevěné podlaze a bet. stěně
42	Polostěna s květinovou výzdobou korpus - návrh viz DD dodavatele nábytku vložený truhlíky s rostlinnou výzdobou (umělé rostliny - součástí dodávky) část stěny je otevřená a uzpůsobena jako policová skříň otevřená počet polic 4, nastavitelné na každou stranu 2 x po a´40mm,	obrazová příloha č. 5	2.22	HPL desky	dle vzorníku min. 6 barev/vzorů	300	2400	1100			1	Ize kotvit k dřevěné podlaze a bet. stěně
43 43a	Polostěna s květinovou výzdobou korpus - návrh viz DD dodavatele nábytku vložený truhlíky s rostlinnou výzdobou (umělé rostliny - součástí dodávky) část stěny je otevřená a uzpůsobena jako policová skříň otevřená počet polic 4, nastavitelné na každou stranu 2 x po a´40mm,	obrazová příloha č. 5	1.31 2.20	HPL desky	dle vzorníku min. 6 barev/vzorů	300	1800	1100			2	43a je plná bez polic Ize kotvit k bet.stěně a k dřevěné podlaze 43a- kotveno k
44	Polostěna s květinovou výzdobou korpus - návrh viz DD dodavatele nábytku vložený truhlíky s rostlinnou výzdobou (umělé rostliny - součástí dodávky)	obrazová příloha č. 5	1.31	HPL desky	dle vzorníku min. 6 barev/vzorů	300	1200	1100			1	Ize kotvit k bet. podlaze
	umělé rostliny předpoklad - zelené rostliny - výška cca do 400mm	platí pro položky 41,42,43,44 - výběr provede uživatel										
45	Polostěna korpus návrh dodavatel nábytku povrch polostěny - kompaktní vysokotlakový laminát	obrazová příloha č. 5	2.22	HPL desky	dle vzorníku min. 6 barev/vzorů	300	1990	1100			1	
46	Polostěna korpus návrh dodavatel nábytku povrch polostěny - kompaktní vysokotlakový laminát	obrazová příloha č. 5	2.22	HPL desky	dle vzorníku min. 6 barev/vzorů	300	2560	1100			1	

OZN.	Specifikace požadavku zadavatele/parametry zboží	obr	m.č.	materiál	barvy	ŠÍŘKA (mm)	DÉLKA (mm)	VÝŠKA (mm)	HLOUBK A (mm)	TLOUŠŤ KA (mm)	POČET (ks)	POZNÁMKY
51	nádoba na tříděný odpad 70l ocelový plech povrchově upravený práškovou barvou barevné provedení : tělo koše RAL 7035, vzhazovací klapka dle kolonky barvy samozavírací vzhazovací klapka a odnímatelné horní víko	ilustrační obr.	1.31	ocel	1xRAL3000 1xRAL1033 1xRAL6029	380		720	335		3	
52	Odpadkový koš velkoobjemový hranatý výkyvné obdélníkové víko z pevného černého platu, samozavírací víko objem - 60l	ilustrační obr.	2.20 2.21 2.22	nerez		340		720	260		5	
p1	polostěna		1.31	SDK		100	700	1800			1	
kv	květiny - stromy nekvetoucí např. Pachira v. cca 1400mm										9	
v1	věšák nástěnný	ilustrační obr.		kov	černá	165		580		80	3	
k	kopírka	není součástí dodávky										
Ob1	Rámečky na fotky A4, zadní systém výměny, horizontální, vertikální závěs		2.22								15	
Ob2	obrázek vytisknutý na skleněné tabuli, tisk proveden zezadu	ilustrační obr.	2.20			300	300			4	4	
Ob3	klip rámy -A0 profil 32 mm		1.30			841		1189			5	
Ob4	velkoformátové plakáty se zaklapávající lištou		1.31			1500		2000			4	

K1	kuchyňka čajová											
k1-1	spodní skříň otevíravá 1x stavitelná police (po 2xa´=40mm na každou stranu) úchyty - typ madlo do 200mm			LTD deska	kokos	750		820	600		1	
k1-2	spodní skříň šuplíková, třízásuvková zavírání s tlumením pro tiché a bržděné zavírání úchyty - typ madlo do 200mm			LTD deska	kokos	750		820	600		1	
k1-3	horní skříňky (1200/300), výklopná s integrovaným tlumením, lamino tl. 16mm, prosklená úchyty - typ madlo do 200mm			LTD deska	kokos	750		350	300		2	
p-1	pracovní deska + soklová lišta nad pracovní desku			postformingová deska z jednoho kusu	dle vzorníku min. 6 barev/vzorů	600	1500			38	1	
d-1	dřez nerez					470	330		150		1	
i-1	indukční varná deska počet varných zón - 2 dotykové ovládání akustický signal barva černá					290	520				1	

Poznámky :
vysvětlivky ke zkratkám označující materiál - viz textová část "POPIS"
DD - dílenská dokumentace