

KUCHYŇSKÁ LINKA

SLOŽKA PSV

VYBAVENÍ KUCHYNĚ

K01

VYBAVENÍ KUCHYŇKY				
ozn.	POPIS		rozměry (š/h/v) mm	KS
S1	Spodní skříňka třízásuvková, systém dvojíých ocelových boků s integrovaným tlumením zásuvek. Horní zásuvka určena pro přibory rozdělovník na přibory (součástí dodávky) - stavitelný roždělovník, misky jsou vyrobeny z nerezové oceli (přibory - lžice, vidl	dle vzorníku min. 6 vzorů/barev	750/800/860	1
S2	Vestavná myčka s viditelným nerezovým panelem programy min. 5 včetně rychlého - intenzivní, normální, Eco 50, rychlý 45, předmytí 9 sad nádobí spotřeba vody max. 10l vnitřní vybavení - sklopné příhrádky na talíře, v dolním koši, koš na přibory v dolním k	min. vývěr ze 4 značek	450/550/860	1
S3	Spodní skříň, dřezová s výsuvnými 2x zásuvkami s integrovaným tlumením zásuvek. Horní zásuvka dělena opticky na dvě zásuvky s 2 madly V horní zásuvce umístěny plastové nádoby na odpadky velikost zásuvky upravena na plastové odpadní nádoby.	dle vzorníku min. 6 vzorů/barev	600/600/840	1
	Plastová odpadní nádoba	dle nabídky min. ze 4 typů nádob	rozměr dle vybrané nádoby	1
H1	Skříňka horní s výklopným kováním s integrovaným tlumením, prosklená (rám s 1 policí, nastavitelnost polic na každou stranu 2 x po a 200 mm úchyty - typ madlo do 200 mm	dle vzorníku min. 6 vzorů/barev	600/300/450	2
	Sklo	dle vzorníku min. 6 vzorů/barev		
H2	Skříňka horní s výklopným kováním s integrovaným tlumením, do skříňky vestavěná cirkulační digestoř úchyty - typ madlo do 200 mm	dle vzorníku min. 6 vzorů/barev	600/300/450	1
d1	Pracovní deska - dřevotřísková deska na které je nalisován laminát o tl. min. 6 mm + ochranná vrstva, postforming. Deska musí splňovat vysokou odolnost proti otěru, nárazům a poškrábání. Povrch : jemný hladký, snadná údržba Těsnící lišta pro pracovní desky. Součástí koncovky k lištám.	dle vzorníku min. 8 vzorů min. 10 barev	1960/600/40	1
		shodné s výběrem pracovní desky	dle 3160	1
d4	boční lišta - mezi skříňkami a stěnou	dle designu kuch.	50/1500	1
1	Indukční varná deska, počet varných zón - 2, dotykové ovládání, akustický signál. Osadit do skříňky S1		300/450 - 290/520	1
L1	Chladnička vestavná, kombinovaná 109/15l, funkce superchlazení, typ monoklimatická, samorozmrazovací, skleněné police, zaměnitelné otevírání dveří, en. třída A+, Panty vlevo, max 38dB		540/550/870	1
T1	Multi funkční trouba kompaktní s mikrovlnným ohřevem a grilem, vaření vpáře objem trouby 40l dotykový LCD displej funkce: mikrovlnný režim, gril, horký vzduch	min. vývěr ze 4 značek	560/564/450	1
2	Dřez nerez s odkapávací plochou (vlevo)	min. vývěr ze 4 značek	560/435	1
DG1	Vestavný výsuvný odsavač recirkulační, 2 úrovně osvětlení, hlučnost max 55dB	min. vývěr ze 4 značek	š. 600 mm	1
Pozn.				
Úchytky zvolí uživatel - výběr ze 6 typů a 3 barevných provedení				
Výška nábytkových noh 100 mm, zakrytí soklovou lištou				
Hloubka dolních skříní je vztažena k šířce pracovní desky - nutno upravit podle umístění zadního dílu a podsazení pod pracovní desku.				
Uvedené rozměry je možné upravit na základě dohody s investorem.				