

KUCHYŇSKÁ LINKA

SLOŽKA PSV

VYBAVENÍ KUCHYNĚ

K02

VYBAĚNÍ KUCHYŇKY				
ozn.	POPIS		rozm ěry (š/h/v)mm	KS
S4	Spodní skříňka třízásuvková, systém dvojitých ocelových boků s integrovaným tlumením zásuvek. Horní zásuvka určena pro přibory rozdělovník na přibory (součástí dodávky) - stavitelný rozdělovník, misky jsou vyrobeny z nerezové oceli (přibory - lžice, vidl	dle vzoríku min. 6 vzorů/barev	600/600/860	1
S2	Vestavná myčka s viditelným nerezovým panelem programy min. 5 včetně rychlého - intenzivní, normální, Eco 50, rychlý 45, předmytí 9 sad nádobí spotřeba vody max 10l vnitřní vybavení - sklopné pňhrádky na talíře v dolním koši, koš na přibory v dolním k	min. vývěr ze 4 značek	450/550/860	1
S3	Spodní skříň, dřezová s výsuvnými 2x zásuvkami s integrovaným tlumením zásuvek. Horní zásuvka dělena opticky na dvě zásuvky s 2 madly V horní zásuvce umístěny plastové nádoby na odpadky velikost zásuvky upřesněna plastové odpadní nádobě.	dle vzoríku min. 6 vzorů/barev	600/600/840	1
	Plastová odpadní nádoba	dle nabídky min. ze 4 typů nádob	rozměr dle vybrané nádoby	1
H3	Skříňka horní s výklopným kování s integrovaným tlumením, prosklená (rám s s 1 policí, nastavitelnost polic na každou stranu 2 x po a 200mm úchyty - typ madlo do 200mm	dle vzoríku min. 6 vzorů/barev	900/300/450	1
	Sklo	dle vzoríku min. 6 vzorů/barev		
H4	Skříňka horní s výklopným kování s integrovaným tlumením, do skříňky vestavěná cirkulační digestoř úchyty - typ madlo do 200mm	dle vzoríku min. 6 vzorů/barev	750/300/450	1
d2	Pracovní deska - dřevotřísková deska na které je nalisován laminát o tl. min. 6 mm + ochrnná vrstva, postforming. Deska musí splňovat vysokou odolnost proti otěru, nirážům a poškrábání. Povrch : jemný hladký, snadná údržba	dle vzoríku min. 8 vzorů min. 10 barev	1695/600/40	1
	Těsnící lišta pro pracovní desky. Součástí koncovky lištám.	shodné s výběrem pracovní desky	dl. 2895	1
d5	boční lišta - mezi skříňkami a stěnou	dle designu kuch.	45/450	1
d6	boční lišta - mezi skříňkami a stěnou	dle designu kuch.	45/860	1
1	Indukční varná deska, počet varných zón - 2, dotykové ovládání, akustický signal. Osadit do skříňky S1		300/450 - 290/520	1
L1	Chladnička vestavná, kombinovaná 109/15l, funkce superchlazení, typ monoklimatická, samorozmrazovací, skleněné police, zaměnitelné otevírání dveří, en. třída A+, Panty vlevo, max 38dB		540/550/870	1
T1	Multi funkční trouba kompaktní s mikrovlnným ohřevem a grilem, vaření v páře objem trouby 40l dotykový LCD displej funkce: mikrovlnný režim, gril, horký vzduch	min. vývěr ze 4 značek	560/564/450	1
2	Dřez nerez s odkapovací plochou (vlevo)	min. vývěr ze 4 značek	560/435	1
DG1	Vestavný výsuvný odsavač recirkulační, 2 úrovně osvětlení, hlučnost max 55dB	min. vývěr ze 4 značek	š. 600mm	1

Pozn.

Úchytky zvolí uživatel - výběr ze 6 typů a 3 barevných provedení

Výška nábytkových noh 100 mm, zakrytí soklovou lištou

Hloubka dolních skříní je vztažena k šířce pracovní desky - nutno upravit podle umístění zadního dílu a podsazení pod pracovní desku.

Uvedené rozměry je možné upravit na základě dohody s investorem.