

KUCHYŇSKÁ LINKA

SLOŽKA PSV

VYBAVENÍ KUCHYNĚ

K03

VYBAVENÍ KUCHYŇKY			rozměry (š/h/v) mm	KS
ozn.	POPIS			
S1	Spodní skříňka třízásuvková, systém dvojitého ocelového boků s integrovaným tlumením zásuvek. Horní zásuvka určena pro přístroje rozdělovník na přístroje (součástí dodávky) - stavitelný rozdělovník, misky jsou vyrobeny z nerezové oceli (přístroje - lžice, vidl	dle vzorníku m in. 6 vzorů/barev	750/600/860	1
S2	Vestavní myčka s viditelným nerezovým panelem programy min. 5 včetně rychlého - intenzivní, normální, Eco 50, rychlý 45, předmytí 9 sad nádobí spotřeba vody max. 10l vnitřní vybavení - sklopné příhrádka na talíře v dolním koši, koš na přístroje v dolním k	min. vývěr ze 4 značek	450/550/860	1
S3	Spodní skříň, dřezová s výsuvnými 2x zásuvkami s integrovaným tlumením zásuvek. Horní zásuvka dělena opticky na dvě zásuvky 2 mady V horní zásuvce umístěny plastové nádoby na odpadky velikost zásuvky způsobena plastové odpadní nádobě.	dle vzorníku m in. 6 vzorů/barev	600/600/840	1
	Plastová odpadní nádoba	dle nabídky min. ze 4 typů nádob	rozměr dle vybrané nádoby	1
S5	Spodní skříňka výsuvná "spížívní"	dle vzorníku m in. 6 vzorů/barev	450/600/860	1
S6	Spodní policová skříňka se dvěma vloženými policemi nastavitelnými	dle vzorníku m in. 6 vzorů/barev	190/95/900	1
H1	Skříňka horní s výklopným kování s integrovaným tlumením, prosklená (rám s 1 policí, nastavitelnost polic na každou stranu 2 x po 200 mm úchyty - typ madlo do 200 mm	dle vzorníku m in. 6 vzorů/barev	600/300/450	2
	Sklo	dle vzorníku m in. 6 vzorů/barev		
H2	Skříňka horní s výklopným kování s integrovaným tlumením, do skříňky vestavěná cirkulační digestoř úchyty - typ madlo do 200 mm	dle vzorníku m in. 6 vzorů/barev	600/300/450	1
d3	Pracovní deska - dřevotřísková deska na které je nalisován laminát o tl. min. 6 mm + ochranná vrstva, postforming. Deska musí splňovat vysokou odolnost proti otěru, nárazům a poškrábání. Povrch: jemný hladký, snadná údržba	dle vzorníku m in. 8 vzorů m in. 10 barev	2365/600/40	1
	Těsnící lišta pro pracovní desky. Součástí koncovky k lištám.	shodně s výběrem pracovní desky	dí. 3565	1
d7	boční lišta - mezi skříňkami a stěnou	dle designu kuch.	95/860	1
d8	boční lišta - mezi skříňkami a stěnou	dle designu kuch.	40/450	1
1	Indukční varná deska, počet varných zón - 2, dotykové ovládání, akustický signál. Osadit do skříňky S1		300/450 - 290/520	1
L1	Chladnička vestavní, kombinovaná 109/15l, funkce superchlazení, typ monoklimatická, samorozmrazovací, skleněné police, zaměnitelné otevírání dveří, en. třída A+, Panty vlevo, max 38dB		540/550/870	1
T1	Multi funkční trouba kompaktní s mikrovlnným ohřevem a grilem, vaření v páře objem trouby 40l dotykový LCD displej funkce: mikrovlnný režim, gril, horký vzduch	min. vývěr ze 4 značek	560/564/450	1
2	Dřez nerez s odkapovací plochou (vlevo)	min. vývěr ze 4 značek	560/435	1
DG1	Vestavní výsuvný odsavač recirkulační, 2 úrovně osvětlení, hlučnost max 55dB	min. vývěr ze 4 značek	š. 600 mm	1

Pozn.

Úchytky zvolí uživatel - výběr ze 6 typů a 3 barevných provedení

Výška nábytkových noh 100 mm, zakrytí soklovou lištou

Hloubka dolních skříní je vztažena k šířce pracovní desky - nutno upravit podle umístění zadního dílu a podsazení pod pracovní desku.

Uvedené rozměry je možné upravit na základě dohody s investorem.