








PŘÍPADNÉ NÁZVY VÝROBKŮ UVEDENÉ V DOKUMENTACI OZNAČUJÍ VÝROBEK KE STANOVENÍ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ. PRO REALIZACI LZE POUŽÍT JINÝ VÝROBEK S MINIMÁLNĚ STEJNÝMI NEBO LEPŠÍMI VLASTNOSTMI.

Autorizční razítko	Investor	Projekční kancelář
	Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2 Liberec I-Staré Město, Liberec	Ing. Radovan Novotný Projektant v oboru PS Vesecká 97, Liberec 6  IČO:490 80 300, č.autorizace: 0500722 mail:novotny@unirelax.cz, tel:485 13 36 55, 602433611

Vedoucí proj.	Zodpovědný proj.	Vypracoval	Stupeň	DSP/DPS
Ing. Radovan Novotný	Ing. Eva Spálenská	Ing. Eva Spálenská	Ev. číslo	656/2019
			Formát	3 x A4
Akce			Datum	04.2019
Název akce			Měřítko	
REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY			Číslo paré	Číslo výkresu
TUL - tělocvičny Harcov - objekt A			N.10	
D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
Název výkresu				
VÝPIS KOMPLETAČNÍCH PRVKŮ				
NOVÝ STAV				

VÝPIS KOMPLETAČNÍCH PRVKŮ				1/2
PŘED SAMOTNOU VÝROBOU JE NUTNÉ VŠECHNY ROZMĚRY PŘESNĚ DOMĚŘIT NA STAVBĚ				
Č.	SCHÉMA	POZNÁMKA	POČET KUSŮ	
<div>KP01</div>	Typ: Ochranný roh zdíva Rozměr: 40x40x1450 Barva: Bílá		8	
<div>KP02</div>	Typ: Sprchové dveře zalamovací do niky šířky 700 mm Konstrukce rámu AL Výplň bezpečnostní sklo		1	
<div>KP03</div>		Typ: Madlo pevné U 900 mm Barva: Bílá	1	
<div>KP04</div>		Typ: Madlo sklopné U 600 mm Barva: Bílá	1	
<div>KP05</div>		Typ: Madlo pevné přímé 500 mm Barva: Bílá	1	
<div>KP06</div>	Typ: Parapet postformingový vnitřní s nosem, povrch potažený CPL fólií odolnou proti mechanickému poškození - hloubka 200 mm Barva: bílá Napojení parapetů průběžné - H spojkou systémovou		délka 3,3 m 1 ks  délka 7,7 m 1 ks	

VÝPIS KOMPLETAČNÍCH PRVKŮ - SANITÁRNÍ PŘÍČKY				2/2
PŘED SAMOTNOU VÝROBOU JE NUTNÉ VŠECHNY ROZMĚRY PŘESNĚ DOMĚŘIT NA STAVBĚ				
Č.	SCHÉMA	POZNÁMKA	POČET KUSŮ	
<div>KP07</div>		Typ: sestava sanitárních příček do vlhkého prostředí Rozměr: viz. schéma Materiál: nosná koe Al + desky z vysokotlakého laminátu oboustranně potaženo melaminovou fólií HPL - odolnost proti vlhku a vodní páře - stavitelné podpěrky z nerez. oceli 150 mm Barva: dle výběru investora Dveře WC: plně levé š.700 mm Dveře sprcha: atyp - plně skládací š.700 mm Kování: západka se signalizací volno - obsazeno, možnost nouzového otevření	1	
<div>KP08</div>		Typ: sanitární příčka do vlhkého prostředí Rozměr: viz. schéma Materiál: nosná koe Al + desky z vysokotlakého laminátu oboustranně potaženo melaminovou fólií HPL - odolnost proti vlhku a vodní páře - stavitelné podpěrky z nerez. oceli 150 mm Barva: dle výběru investora Dveře WC: plně levé š.700 mm Kování: západka se signalizací volno - obsazeno, možnost nouzového otevření	1	
<div>KP09</div>		Typ: sestava sanitárních příček do vlhkého prostředí Rozměr: viz. schéma Materiál: nosná koe Al + desky z vysokotlakého laminátu oboustranně potaženo melaminovou fólií HPL - odolnost proti vlhku a vodní páře - stavitelné podpěrky z nerez. oceli 150 mm Barva: dle výběru investora Dveře sprcha: atyp - plně skládací š.700 mm Kování:	1	
<div>KP10</div>		Typ: revizní dvířka do sdk kovová Rozměr: 300 x 300 Materiál: ocel s odolnou práškovou barvou Barva: bílá	2	
<div>KP11</div>	ČISTÍCÍ ZÓNA -2000x1215 Rohož certifikovaná dle normy EN 13501-1. Klasifikace: Bfl-s1 Referenční výrobek: GAPA - Cleanwell Atrium s gumovou lištou š 2 cm volně položená		1	
<div>KP12</div>	ORIENTAČNÍ ŠTÍTKY VNITŘNÍ Plastové štítky samolepící s označením účelu místnosti Samolepky k označení unikových cest a k označení účelu místnosti		5 3+3	
<div>KP13</div>	ORIENTAČNÍ TABULE VENKOVNÍ Hliníková tabule určená pro polepení fólií - rozměr cca A2		1	