











PŘÍPADNÉ NÁZVY VÝROBKŮ UVEDENÉ V DOKUMENTACI OZNAČUJÍ VÝROBEK KE STANOVENÍ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ. PRO REALIZACI LZE POUŽÍT JINÝ VÝROBEK S MINIMÁLNĚ STEJNÝMI NEBO LEPŠÍMI VLASTNOSTMI.

Autorizční razítko	Investor	Projekční kancelář
	Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2 Liberec I-Staré Město, Liberec	Ing. Radovan Novotný Projektant v oboru PS Vesecká 97, Liberec 6  IČO:490 80 300, č.autorizace: 0500722 mail:novotny@unirelax.cz, tel:485 13 36 55, 602433611

Vedoucí proj.	Zodpovědný proj.	Vypracoval	Stupeň	DSP/DPS
Ing. Radovan Novotný	Ing. Eva Spálenská	Ing. Eva Spálenská	Ev. číslo	656/2019
			Formát	4 x A4
Akce			Datum	04.2019
Název akce			Měřítko	
REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY			Číslo paré	Číslo výkresu
TUL - tělocvičny Harcov - objekt A				N.07
D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
Název výkresu				
VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - DVEŘE VNITŘNÍ NOVÝ STAV				

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ VNITŘNÍCH - DVEŘE- STR.1/3			
Č.	SCHÉMA	POZNÁMKA	POČET KUSŮ
<div>D01</div>		<p>typ: požární dveře interiérové <b>STÁVAJÍCÍ</b> rozměr: 1400/1970,</p> <p><u>POŽADOVANÉ ÚPRAVY DVEŘÍ</u> kování: koule ze strany schodiště / klika zámek: vložkový, otevírání elektronické se signalizací otevření dveří na pult recepce, příprava na otevírání čipem, kartou</p> <p><b>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI30/DP3-C</b></p>	<div>levé -</div> <div>pravé 1</div>
<div>D02</div>		<p>typ: požární dveře interiérové rozměr: 700/1970 otvírání: otevíravé jednokřídle, křídlo se samozavíračem materiál: HPL lamino hladké s prosklením, sklo protipožární kování: koule (ze strany schodiště) / klika zámek: vložkový, příprava na otevírání čipem, kartou práh: BK barva: i, e- dle výběru investora zárubeň: požární ocel. pro osazení do sádkartonu tl. 150 mm s těsněním barva RAL (standardní odstín)</p> <p><b>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI30/DP3-C</b></p>	<div>levé -</div> <div>pravé 1</div>
<div>D03</div>		<p>typ: požární dveře interiérové rozměr: 800/1970 otvírání: otevíravé jednokřídle, křídlo se samozavíračem materiál: HPL lamino hladké kování: koule ze strany schodiště / klika zámek: vložkový, příprava na otevírání čipem, kartou práh: BK barva: i, e- dle výběru investora ze strany vstupu samolepící info tabulka - označení místnosti šatny muži / šatny ženy zárubeň: ocelová pro požárně odolné dveře dvourámová obložková pro montáž do hotového otvoru v panelu tl.150 mm barva RAL (standardní odstín)</p> <p><b>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI30/DP3-C</b></p>	<div>levé 1</div> <div>pravé 1</div>
<div>D04</div>		<p>typ: dveře interiérové rozměr: 900/1950, otvírání: otevíravé jednokřídle, materiál: HPL lamino hladké, ze 2/3 prosklené, zasklení: sklo bezpečnostní, dekor dle výběru investora kování: klika / klika zámek: vložkový, příprava na otevírání čipem, kartou práh: BK - zvýšený na 50 mm (pro vyrovnání k budoucí podlaze) barva: dle výběru investora zárubeň: ocelová pro osazení do zdiva tl.140 mm s těsněním barva RAL (standardní odstín)</p> <p>DOMĚŘIT POD STÁVAJÍCÍ NADPRAŽÍ</p>	<div>levé 1</div> <div>pravé -</div>

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ VNITŘNÍCH - DVEŘE- STR.2/3			
Č.	SCHÉMA	POZNÁMKA	POČET KUSŮ
<div>D05</div>		<p>typ: dveře vnitřní plné rozměr: 1000/1970 otvírání: otevíravé jednokřídle materiál: HPL lamino hladké kování: klika/klika zámek: vložkový, práh: BK - zvýšený na 50 mm (pro vyrovnání k budoucí podlaze) barva: i, e- dle výběru investora zárubeň: ocelová pro osazení do zdiva tl.140 mm barva RAL (standardní odstín)</p>	<div>levé 1</div> <div>pravé 1</div>
<div>D06</div>		<p>typ: dveře vnitřní plné rozměr: 800/1970 otvírání: otevíravé jednokřídle materiál: HPL lamino hladké kování: klika/klika zámek: vložkový + WC oliva, práh: přechodová lišta Al na vnitřní straně vodorovné madlo pro imobilní ve výšce 900 mm barva: i, e- dle výběru investora ze strany vstupu samolepící info tabulka - označení místnosti WC imobilní zárubeň: ocelová pro osazení do sádkartonu tl. 150 mm barva RAL (standardní odstín)</p>	<div>levé 1</div> <div>pravé -</div>
<div>D07</div>		<p>typ: dveře vnitřní plné rozměr: 800/1970 otvírání: otevíravé jednokřídle materiál: HPL lamino hladké kování: klika/klika zámek: vložkový, příprava na otevírání čipem, kartou práh: BK barva: i, e- dle výběru investora zárubeň: ocelová pro osazení do sádkartonu tl. 100 mm barva RAL (standardní odstín)</p>	<div>levé 1</div> <div>pravé -</div>
<div>D08</div>		<p>typ: dveře interiérové rozměr: 1450/1970, hlavní křídlo 900 otvírání: otevíravé dvoukřídle, materiál: HPL lamino hladké, ze 2/3 prosklené, zasklení: sklo bezpečnostní, dekor dle výběru investora kování: klika / klika zámek: vložkový, příprava na otevírání čipem, kartou práh: BK barva: dle výběru investora zárubeň: ocelová pro osazení do zdiva tl.140 mm s těsněním barva RAL (standardní odstín)</p> <p>DOMĚŘIT POD STÁVAJÍCÍ NADPRAŽÍ</p>	<div>levé 1</div> <div>pravé -</div>

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ VNITŘNÍCH - DVEŘE- STR.3/3			
Č.	SCHÉMA	POZNÁMKA	POČET KUSŮ
<div>D09</div>		<p>typ: dveře vnitřní plné s průvětrníky u podlahy a u stropu rozměr: 800/1970 otvírání: otevíravé jednokřídle materiál: HPL lamino hladké průvětrník: oboustranná mřížka kovová 475 x 80 mm kování: klika/klika zámek: vložkový, práh: přechodová lišta Al barva: i, e- dle výběru investora zárubeň: ocelová dvourámová obložková pro montáž do hotového otvoru v panelu tl.150 mm barva RAL (standardní odstín)</p>	<div>levé 1</div> <div>pravé 1</div>
<div>D10</div>		<p>Stávající zárubeň ocelová - nový nátěr syntetický barva RAL (standardní odstín)</p>	2
<div>D11</div>	<p>Přechodová lišta vyrovnávací Al - spoj dlažba - dlažba, rozdíl výškových úrovní do 10 mm délka 800 mm</p>		1