









PŘÍPADNÉ NÁZVY VÝROBKŮ UVEDENÉ V DOKUMENTACI OZNAČUJÍ VÝROBEK KE STANOVENÍ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ. PRO REALIZACI LZE POUŽÍT JINÝ VÝROBEK S MINIMÁLNĚ STEJNÝMI NEBO LEPŠÍMI VLASTNOSTMI.


| | | |
|--------------------|---|---|
| Autorizční razítko | Investor | Projekční kancelář |
| | Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2 Liberec I-Staré Město, Liberec | Ing. Radovan Novotný Projektant v oboru PS Vesecká 97, Liberec 6 IČO:490 80 300, č.autorizace: 0500722 mail:novotny@unirelax.cz, tel:485 13 36 55, 602433611 |

| | | | | |
|--|--------------------|--------------------|------------|---------------|
| Vedoucí proj. | Zodpovědný proj. | Vypracoval | Stupeň | DSP/DPS |
| Ing. Radovan Novotný | Ing. Eva Spálenská | Ing. Eva Spálenská | Ev. číslo | 649/2019 |
| | | | Formát | 4 x A4 |
| Akce | | | Datum | 25.03.2019 |
| Název akce | | | Měřítko | |
| REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY V RÁMCI PROJEKTU ERDF II | | | Číslo paré | Číslo výkresu |
| TUL - tělocvičny Harcov - objekt B | | | | |
| D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | | | | |
| Název výkresu | | | | |
| VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - DVEŘE VNITŘNÍ | | | | |
| NOVÝ STAV | | | | |

N.08

| VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ VNITŘNÍCH - DVEŘE- STR.1/3 | | | |
|--|---|--|--|
| Č. | SCHÉMA | POZNÁMKA | POČET KUSŮ |
| <div>D01</div> |  | <p>typ: požární dveře interiérové STÁVAJÍCÍ rozměr: 1400/1970,</p> <p>POŽADOVANÉ ÚPRAVY DVEŘÍ kování: koule ze strany schodiště / klika zámek: vložkový, otevírání elektronické se signalizací otevření dveří na pult recepce, příprava na otevírání čipem, kartou</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI30/DP3-C</p> | <div>levé -</div> <div>pravé 1</div> |
| <div>D02</div> |  | <p>typ: požární dveře interiérové rozměr: 700/1970 otvírání: otevíravé jednokřídle, křídlo se samozavíračem materiál: HPL lamino hladké s prosklením, sklo protipožární kování: koule (ze strany schodiště) / klika zámek: vložkový, příprava na otevírání čipem, kartou práh: BK barva: i, e- dle výběru investora zárubeň: požární ocel. pro osazení do sádkartonu tl. 150 mm s těsněním barva RAL (standardní odstín)</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI30/DP3-C</p> | <div>levé -</div> <div>pravé 1</div> |
| <div>D03</div> |  | <p>typ: požární dveře interiérové rozměr: 800/1970 otvírání: otevíravé jednokřídle, křídlo se samozavíračem materiál: HPL lamino hladké kování: koule ze strany schodiště / klika zámek: vložkový, příprava na otevírání čipem, kartou práh: BK barva: i, e- dle výběru investora ze strany vstupu samolepící info tabulka - označení místnosti šatny muži / šatny ženy zárubeň: ocelová pro požárně odolné dveře dvourámová obložková pro montáž do hotového otvoru v panelu tl.150 mm barva RAL (standardní odstín)</p> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI30/DP3-C</p> | <div>levé 1</div> <div>pravé 1</div> |
| <div>D04</div> |  | <p>typ: dveře interiérové rozměr: 1200/1950, hlavní křídlo 800 otvírání: otevíravé dvoukřídle, materiál: HPL lamino hladké, ze 2/3 prosklené, zasklení: sklo bezpečnostní, dekor dle výběru investora kování: klika / klika zámek: vložkový, příprava na otevírání čipem, kartou práh: BK barva: dle výběru investora zárubeň: ocelová pro osazení do zdíva tl.140 mm s těsněním barva RAL (standardní odstín)</p> | <div>levé 2</div> <div>pravé -</div> |

| VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ VNITŘNÍCH - DVEŘE- STR.2/3 | | | |
|--|---|--|--|
| Č. | SCHÉMA | POZNÁMKA | POČET KUSŮ |
| <div>D05</div> |  | <p>typ: dveře vnitřní plné rozměr: 1000/1970 otvírání: otevíravé jednokřídle kování: klika/klika zámek: vložkový, práh: BK barva: i, e- dle výběru investora zárubeň: ocelová pro osazení do zdíva tl.140 mm barva RAL (standardní odstín)</p> | <div>levé 1</div> <div>pravé 1</div> |
| <div>D06</div> |  | <p>typ: dveře vnitřní plné rozměr: 800/1970 otvírání: otevíravé jednokřídle kování: klika/klika zámek: vložkový + WC oliva, práh: přechodová lišta Al na vnitřní straně vodorovné madlo pro imobilní ve výšce 900 mm barva: i, e- dle výběru investora ze strany vstupu samolepící info tabulka - označení místnosti WC imobilní zárubeň: ocelová pro osazení do sádkartonu tl. 150 mm barva RAL (standardní odstín)</p> | <div>levé 1</div> <div>pravé -</div> |
| <div>D07</div> |  | <p>typ: dveře vnitřní plné rozměr: 800/1970 otvírání: otevíravé jednokřídle kování: klika/klika zámek: vložkový, příprava na otevírání čipem, kartou práh: BK barva: i, e- dle výběru investora zárubeň: ocelová pro osazení do sádkartonu tl. 100 mm barva RAL (standardní odstín)</p> | <div>levé 1</div> <div>pravé -</div> |
| <div>D08</div> |  | <p>typ: dveře vnitřní plné s průvětrníky u podlahy a u stropu rozměr: 800/1970 otvírání: otevíravé jednokřídle průvětrník: oboustranná mřížka kovová 475 x 80 mm kování: klika/klika zámek: vložkový, práh: přechodová lišta Al barva: i, e- dle výběru investora zárubeň: ocelová dvourámová obložková pro montáž do hotového otvoru v panelu tl.150 mm barva RAL (standardní odstín)</p> | <div>levé 1</div> <div>pravé 1</div> |

| VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ VNITŘNÍCH - DVEŘE- STR.3/3 | | | |
|--|---|---|--------------|
| Č. | SCHÉMA | POZNÁMKA | POČET KUSŮ |
| <div>D09</div> |  | <p>zárubeň: ocelová slepá dvourámová obložková pro montáž do hotového otvoru v panelu tl.150 mm barva RAL (standardní odstín)</p> | <div>2</div> |
| | | | |