



PŘÍPADNÉ NÁZVY VÝROBKŮ UVEDENÉ V DOKUMENTACI OZNAČUJÍ VÝROBEK KE STANOVENÍ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ. PRO REALIZACI LZE POUŽÍT JINÝ VÝROBEK S MINIMÁLNĚ STEJNÝMI NEBO LEPŠÍMI VLASTNOSTMI.

Autorizční razítko	Investor	Projekční kancelář
	Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2 Liberec I-Staré Město, Liberec	Ing. Radovan Novotný Projektant v oboru PS Vesecká 97, Liberec 6 IČO:490 80 300, č.autorizace: 0500722 mail:novotny@unirelax.cz, tel:485 13 36 55, 602433611

Vedoucí proj.	Zodpovědný proj.	Vypracoval	Stupeň	DSP/DPS
Ing. Radovan Novotný	Ing. Eva Spálenská	Ing. Eva Spálenská	Ev. číslo	649/2019
			Formát	3 x A4
Akce			Datum	25.03.2019
Název akce			Měřítko	
REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY V RÁMCI PROJEKTU ERDF II			Číslo paré	Číslo výkresu
TUL - tělocvičny Harcov - objekt B				
D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
Název výkresu				
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ NOVÝ STAV				

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - STR.1/2
PŘED SAMOTNOU VÝROBOU JE NUTNÉ VŠECHNY ROZMĚRY PŘESNĚ DOMĚŘIT NA STAVBĚ

Č.	SCHÉMA	POZNÁMKA	POČET KUSŮ
T01		Typ: dveře pro vestavěnou skříň Materiál: laminovaná dřevotřísková deska Barva: dle výběru investora Dveře: dvoudílné skládací s nadpražím Zámek: - U horního a dolního okraje větrací otvory s větracími mřížkami PVC Atyp	1
T02		Typ: dveře pro vestavěnou skříň Materiál: laminovaná dřevotřísková deska Barva: dle výběru investora Dveře: dvoudílné skládací s nadpražím Zámek: vložkový U horního a dolního okraje větrací otvory s větracími mřížkami PVC Atyp	1
T03		Zrcadlová stěna ze závěsných zrcadel podlepených ochr. bezpečnostní folii v. stěny 2000 mm. Před zrcadla osazená baletní tyč buková Ø 44 mm - povrchová úprava bezbarvý lak, Tyč kotvena do zdi pomocí systémových úchytů pro připevnění na zrcadlovou stěnu - 14 ks. Výrobek musí splňovat ČSN EN 913 (940303). Montáž certifikovaným dodavatelem. Délka stěny - 14,0 m	1
T04		Zrcadlová stěna ze závěsných zrcadel podlepených ochr. bezpečnostní folii v. stěny 2000 mm. Před zrcadla osazená baletní tyč buková Ø 44 mm - povrchová úprava bezbarvý lak, Tyč kotvena do zdi pomocí systémových úchytů pro připevnění na zrcadlovou stěnu - 4 ks. Výrobek musí splňovat ČSN EN 913 (940303). Montáž certifikovaným dodavatelem. Délka stěny - 5,0 m	1
T05		Zrcadlová stěna ze závěsných zrcadel podlepených ochr. bezpečnostní folii v. stěny 2000 mm. Před zrcadla osazená baletní tyč buková Ø 44 mm - povrchová úprava bezbarvý lak, Tyč kotvena do zdi pomocí systémových úchytů pro připevnění na zrcadlovou stěnu - 6 ks. Výrobek musí splňovat ČSN EN 913 (940303). Montáž certifikovaným dodavatelem. Délka stěny - 6,0 m	1

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - STR.2/2
PŘED SAMOTNOU VÝROBOU JE NUTNÉ VŠECHNY ROZMĚRY PŘESNĚ DOMĚŘIT NA STAVBĚ

Č.	SCHÉMA	POZNÁMKA	POČET KUSŮ
T06		Dvojitá tyč pro odkládání cvičebních pomůcek - tyč buková Ø 44 mm - povrchová úprava bezbarvý lak, Tyč kotvena do zdi pomocí systémových úchytů - počet 6ks / tyč. Délka tyče - 7,0 m	2
T07		Zrcadlová stěna ze závěsných zrcadel podlepených ochr. bezpečnostní folii v. stěny 2000 mm. Výrobek musí splňovat ČSN EN 913 (940303). Montáž certifikovaným dodavatelem. Délka stěny - 6,0 m	1
T08		Zrcadlová stěna ze závěsných zrcadel podlepených ochr. bezpečnostní folii v. stěny 2000 mm. Výrobek musí splňovat ČSN EN 913 (940303). Montáž certifikovaným dodavatelem. Délka stěny - 5,0 m	1