

Upozornění:

Jsou-li v dokumentaci, ve výkazu výměr nebo ve standardech uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy, nebo specifická označení výrobku, zboží či služeb, která platí pro určitou osobu apod., jedná se pouze o příkladný popis řemeslného zpracování, vizuálního, kvalitativního a technologického standardu, jsou takovéto odkazy pouze informativní, a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 55/ 2012 Sb., resp. č. 134/ 2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů použít i jiných, kvalitativně a technicky srovnatelných, popřípadě kvalitnějších řešení.

Autorizční razítko	Investor	Projekční kancelář
	Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2 Liberec I-Staré Město, Liberec	Ing. Radovan Novotný Projektant v oboru PS Vesecká 97, Liberec 6 IČO:490 80 300, č.autorizace: 0500722 mail:novotny@unirelax.cz, tel:485 13 36 55, 602433611

Vedoucí proj.	Zodpovědný proj.	Vypracoval	Stupeň	DSP/DPS
Ing. Radovan Novotný	Ing. Eva Spálenská	Ing. Eva Spálenská	Ev. číslo	657/2019
Akce Název akce REKONSTRUKCE KTV - TUL - HARCOV Revize 1 - zkoordinováno s projektem "Zlepšení tepelné ochrany objektu KTV TUL" D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ Název výkresu SANITÁRNÍ PŘÍČKY NOVÝ STAV			Formát	3 x A4
			Datum	07. 2020
			Měřítko	
			Číslo paré	Číslo výkresu
			N.14 REVIZE 07/2020	

SANITÁRNÍ PŘÍČKY

1/2

PŘED SAMOTNOU VÝROBOU JE NUTNÉ VŠECHNY ROZMĚRY PŘESNĚ DOMĚŘIT NA STAVBĚ

Č.	SCHÉMA	POZNÁMKA	POČET KUSŮ
SP 01	<p>PŮDORYS</p>	<p>Typ: sestava sanitárních příček do vlhkého prostředí Rozměr: viz. schéma Materiál: nosná kce Al + desky z vysokotlakého laminátu oboustranně potaženo melaminovou fólií HPL - odolnost proti vlhku a vodní páře - stavitelné podpěrky z nerez. oceli 150 mm Barva: dle výběru investora Dveře WC: plné levé š. 700 mm, plné pravé š. 700 mm Kování: nerez. ocel - dveřní úchytky - zavírač s indikátorem - obsazeno, možnost nouzového otevření - věšák na šatstvo</p> <p>Poznámka - výška sanit. příček dle konkrétního výrobce, min 2000</p>	5
SP 02		<p>Typ: sestava sanitárních příček do vlhkého prostředí Rozměr: viz. schéma Materiál: nosná kce Al + desky z vysokotlakého laminátu oboustranně potaženo melaminovou fólií HPL - odolnost proti vlhku a vodní páře - stavitelné podpěrky z nerez. oceli 150 mm Barva: dle výběru investora Dveře sprcha: žádné Kování: žádné</p> <p>Poznámka - výška sanit. příček dle konkrétního výrobce, min 2000</p>	1
SP 03		<p>Typ: sestava sanitárních příček do vlhkého prostředí Rozměr: viz. schéma Materiál: nosná kce Al + desky z vysokotlakého laminátu oboustranně potaženo melaminovou fólií HPL - odolnost proti vlhku a vodní páře - stavitelné podpěrky z nerez. oceli 150 mm Barva: dle výběru investora Dveře WC: plné levé š. 700 mm Kování: nerez. ocel - dveřní úchytky - zavírač s indikátorem - obsazeno, možnost nouzového otevření - věšák na šatstvo</p> <p>Poznámka - výška sanit. příček dle konkrétního výrobce, min 2000</p>	1
SP 04		<p>Typ: sestava sanitárních příček do vlhkého prostředí Rozměr: viz. schéma Materiál: nosná kce Al + desky z vysokotlakého laminátu oboustranně potaženo melaminovou fólií HPL - odolnost proti vlhku a vodní páře - stavitelné podpěrky z nerez. oceli 150 mm Barva: dle výběru investora Dveře WC: plné levé š. 700 mm, plné pravé š. 700 mm Kování: nerez. ocel - dveřní úchytky - zavírač s indikátorem - obsazeno, možnost nouzového otevření - věšák na šatstvo</p> <p>Poznámka - výška sanit. příček dle konkrétního výrobce, min 2000</p>	1

SANITÁRNÍ PŘÍČKY

2/2

PŘED SAMOTNOU VÝROBOU JE NUTNÉ VŠECHNY ROZMĚRY PŘESNĚ DOMĚŘIT NA STAVBĚ

Č.	SCHÉMA	POZNÁMKA	POČET KUSŮ
SP 05	<p>PŮDORYS</p>	<p>Typ: sestava sanitárních příček do vlhkého prostředí Rozměr: viz. schéma Materiál: nosná kce Al + desky z vysokotlakého laminátu oboustranně potaženo melaminovou fólií HPL - odolnost proti vlhku a vodní páře - stavitelné podpěrky z nerez. oceli 150 mm Barva: dle výběru investora Dveře WC: plné levé š. 700 mm - 2ks, plné pravé š. 700 mm Kování: nerez. ocel - dveřní úchytka - zavírač s indikátorem - obsazeno, možnost nouzového otevření - věšák na šatstvo</p> <p>Poznámka - výška sanit. příček dle konkrétního výrobce, min 2000</p>	1