Zodpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	PROFES PROJEKT spol. s r.o. projektová a inženýrská činnost Vejprichova 372, 511 01 Turnov tel. 481 319 831 e-mail : profesprojekt@profesprojekt.cz www.profesprojekt.cz
Ing. Richard Müller	Ing. Michal Bartoš	Ing. Petr Chval	

Místo: Liberec	Stavební úřad: Liberec	Stupeň	DPS
Objednatel: Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/2,Liberec		Datum	05.2020
Akce: OPRAVA BUDOVY F1 - TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ		Číslo zakázky	20022
		Měřítko 1:100	Výtisk č.
Příloha: VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ		Příloha č. D.1.1.b-13	

TABULKA POŽÁRNÍCH DVEŘÍ:

ZÁMKOVÁ VLOŽKA NEBUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY, VÝBĚR KOVÁNÍ KOORDINOVAT SE STAVEBNÍKEM
HLINÍKOVÉ VÝPLNĚ ZAMĚŘIT PO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
MAGNET PZTS BUDE OSAZOVÁN DLE D.1.4.h

OZN.	ROZMĚRY – SCHEMA	POPIS	ZÁRUBEŇ	KOVÁNÍ	POZNÁMKA	POŽÁRNI ODOLNOST	POČET KUSŮ 1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELK.
D01/L	1450 x 2100(světlý otv.) 2350 x 2530 (staveb.otv.)	PROSKLENÁ DVEŘNÍ SESTAVA, VČETNĚ DVEŘÍ (OTOČNÉ) 900x2100 S KŘÍDLEM (OTOČNÉ) 550X2100, ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ	HLINÍKOVÝ PROFIL, S TĚSNĚNÍM, BARVA ŠEDÁ, ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN V RÁMCI AD	KLIKA–KOULE, CYLINDRICKÁ VLOŽKA – GENERÁLNÍ KLÍČ, SAMOZAVÍRAČ, MECHANICKÝ PANIKOVÝ ZÁMEK ÚZKÝ, PANIKOVÁ KLIKA VE SMĚRU ÚNIKU, KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	BEZPRAHOVÉ, PŘÍPRAVA PRO DVEŘNÍ ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ PRO POŽÁRNÍ DVEŘE VIZ D.1.4.h, PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM ZE STRANY SCHODIŠTĚ VIZ D.1.4.h	EI 30–C_2–DP1 –S200	0	1	1	1	1	4
D01/P							0	1	1	1	1	4
D02/L	1450 x 2100 (světlý otv.) 2200 x 2300 (staveb.otv.)	PROSKLENÁ DVEŘNÍ SESTAVA, VČETNĚ DVEŘÍ (OTOČNÉ) 900x2100 S KŘÍDLEM (OTOČNÉ) 550X2100, ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ	HLINÍKOVÝ PROFIL, S TĚSNĚNÍM, BARVA ŠEDÁ, ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN V RÁMCI AD	KLIKA–KOULE, CYLINDRICKÁ VLOŽKA – GENERÁLNÍ KLÍČ, SAMOZAVÍRAČ, MECHANICKÝ PANIKOVÝ ZÁMEK ÚZKÝ, PANIKOVÁ KLIKA VE SMĚRU ÚNIKU, KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	BEZPRAHOVÉ, PŘÍPRAVA PRO DVEŘNÍ ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ PRO POŽÁRNÍ DVEŘE VIZ D.1.4.h, PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM ZE STRANY SCHODIŠTĚ VIZ D.1.4.h	EI 45–C_2–DP1 –S200	1	0	0	0	0	1
D02/P							0	0	0	0	0	0

1

TABULKA POŽÁRNÍCH PŘÍČEK:

ZÁMKOVÁ VLOŽKA NEBUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY, VÝBĚR KOVÁNÍ KOORDINOVAT SE STAVEBNÍKEM
HLINÍKOVÉ VÝPLNĚ ZAMĚŘIT PO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
MAGNET PZTS BUDE OSAZOVÁN DLE D.1.4.h

OZN.	ROZMĚRY – SCHEMA	POPIS	ZÁRUBEŇ	KOVÁNÍ	POZNÁMKA	POŽÁRNI ODOLNOST	POČET KUSŮ 1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELK.
P1	1000 x 2100 (světlý otv.) 2350 x 2730 (staveb.otv.)	PROSKLENÁ DĚLÍCÍ PŘÍČKA, HLINÍKOVÝ RÁM, BEZ DVEŘÍ 1000x2100, DVOJSKLO ČIRÉ	HLINÍKOVÝ PROFIL, RAL BUDE UPŘESNĚN V RÁMCI AD		POŽÁRNÍ ODOLNOST CELKU EI30–DP1, ČIRÉ PROSKLENÍ, BEZPEČNOSTNÍ SKLO, RÁM LÉMUJE ROZVADĚČE VÝTAHU – TY BUDOU OPLÁŠTĚNY ZE STRANY ŠACHTY 2xRF(DF)12,5 (EI30)	EI 30–DP1	0	0	0	0	1	1
P2	1000 x 2100 (světlý otv.) 2350 x 2730 (staveb.otv.)	PROSKLENÁ DĚLÍCÍ PŘÍČKA, HLINÍKOVÝ RÁM, BEZ DVEŘÍ 1000x2100, DVOJSKLO ČIRÉ	HLINÍKOVÝ PROFIL, RAL BUDE UPŘESNĚN V RÁMCI AD		POŽÁRNÍ ODOLNOST CELKU EI30–DP1, ČIRÉ PROSKLENÍ, BEZPEČNOSTNÍ SKLO, ODCHYLKA ROZMĚRŮ V PATRECH ±30mm – NUTNO DOMĚŘIT	EI 30–DP1	0	1	1	1	0	3

5

TABULKA DVEŘÍ:

ZÁMKOVÁ VLOŽKA NEBUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY, VÝBĚR KOVÁNÍ KOORDINOVAT SE STAVEBNÍKEM
MAGNET PZTS BUDE OSAZOVÁN DLE D.1.4.h

OZN.	ROZMĚRY	SCHÉMA	POPIS	ZÁRUBEŇ	KOVÁNÍ	POZNÁMKA	POŽÁRNI ODOLNOST	POČET KUSŮ 1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELK.
D06/L	800 x 1970 (světlý otv.) 900 x 2020 (staveb.otv.)		DVEŘE S POLODRÁŽKOU, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, DTD DESKA +CPL 0,8mm, BARVA ŠEDÁ	OCELOVÁ PRO ZAZDĚNÍ, S TĚSNĚNÍM, BARVA ŠEDÁ, ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN V RÁMCI AD	KLIKA–KOULE, CYLINDRICKÁ, VLOŽKA, GENERÁLNÍ KLÍČ	PŘECHODOVÁ LIŠTA, PŘÍPRAVA PRO DVEŘNÍ ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ VIZ D.1.4.h, Rw,min=32dB		1	7	16	18	13	55
D06/P								2	1	0	1	1	5
D07/L	700 x 1970 (světlý otv.) 800 x 2020 (staveb.otv.)		DVEŘE S POLODRÁŽKOU, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, DTD DESKA +CPL 0,8mm, BARVA ŠEDÁ	OCELOVÁ PRO ZAZDĚNÍ, S TĚSNĚNÍM, BARVA ŠEDÁ, ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN V RÁMCI AD	KLIKA–KOULE, CYLINDRICKÁ, VLOŽKA, GENERÁLNÍ KLÍČ	PŘECHODOVÁ LIŠTA, PŘÍPRAVA PRO DVEŘNÍ ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ VIZ D.1.4.h		0	1	0	0	0	1
D07/P								0	0	0	0	0	0

6

TABULKA DVEŘÍ:

ZÁMKOVÁ VLOŽKA NEBUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY, VÝBĚR KOVÁNÍ KOORDINOVAT SE STAVEBNÍKEM
MAGNET PZTS BUDE OSAZOVÁN DLE D.1.4.h

OZN.	ROZMĚRY	SCHÉMA	POPIS	ZÁRUBEŇ	KOVÁNÍ	POZNÁMKA	POŽÁRNI ODOLNOST	POČET KUSŮ 1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELK.
D08/L	700 x 1970 (světlý otv.) 800 x 2020 (staveb.otv.)		DVEŘE S POLODRÁŽKOU, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, DTD DESKA +CPL 0,8mm, BARVA ŠEDÁ	OCELOVÁ DO SDK, S TĚSNĚNÍM, BARVA ŠEDÁ, ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN V RÁMCI AD	KLIKA–KLIKA, WC ZÁMEK	PŘECHODOVÁ LIŠTA		0	0	0	0	0	0
D08/P								0	2	0	0	0	2
D09/L	1000 x 1970 (světlý otv.) 1100 x 2020 (staveb.otv.)		DVEŘE S POLODRÁŽKOU, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, DTD DESKA +CPL 0,8mm, BARVA ŠEDÁ	OCELOVÁ S MOŽNOSTÍ DODATEČNÉHO OSAZENÍ DO ZDIVA, S TĚSNĚNÍM, BARVA ŠEDÁ, ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN V RÁMCI AD	KLIKA–KOULE, CYLINDRICKÁ, VLOŽKA, GENERÁLNÍ KLÍČ	PŘECHODOVÁ LIŠTA, PŘÍPRAVA PRO DVEŘNÍ ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ VIZ D.1.4.h, Rw,min=32dB, PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM DO 2.47 VIZ D.1.4.h		0	3	3	0	0	6
D09/P								0	0	0	0	0	0

7

TABULKA DVEŘÍ:

ZÁMKOVÁ VLOŽKA NEBUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY, VÝBĚR KOVÁNÍ KOORDINOVAT SE STAVEBNÍKEM
MAGNET PZTS BUDE OSAZOVÁN DLE D.1.4.h

OZN.	ROZMĚRY	SCHÉMA	POPIS	ZÁRUBEŇ	KOVÁNÍ	POZNÁMKA	POŽÁRNI ODOLNOST	POČET KUSŮ 1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELK.
D10/L	800 x 1970 (světlý otv.) 900 x 2020 (staveb.otv.)		DVEŘE S POLODRÁŽKOU, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, DTD DESKA +CPL 0,8mm, BARVA ŠEDÁ	OCELOVÁ DO SDK, S TĚSNĚNÍM, BARVA ŠEDÁ, ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN V RÁMCI AD	KLIKA–KLIKA, CYLINDRICKÁ, VLOŽKA, GENERÁLNÍ KLÍČ	PŘECHODOVÁ LIŠTA		0	1	0	0	0	1
D10/P								0	0	0	0	0	0
D11/L	800 x 1970 (světlý otv.) 900 x 2020 (staveb.otv.)		DVEŘE S POLODRÁŽKOU, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, DTD DESKA +CPL 0,8mm, BARVA ŠEDÁ, ZVÝŠENÝ POŽADAVEK NA ZVUKOTĚSNOST	OCELOVÁ PRO ZAZDĚNÍ, S TĚSNĚNÍM, BARVA ŠEDÁ, ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN V RÁMCI AD	KLIKA–KLIKA, CYLINDRICKÁ, VLOŽKA, GENERÁLNÍ KLÍČ, BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ I ZÁMEK	PŘECHODOVÁ LIŠTA, PŘÍPRAVA PRO DVEŘNÍ ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ VIZ D.1.4.h, Rw,min=32dB		0	3	0	0	0	3
D11/P								0	0	0	0	0	0

8

TABULKA DVEŘÍ:

ZÁMKOVÁ VLOŽKA NEBUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY, VÝBĚR KOVÁNÍ KOORDINOVAT SE STAVEBNÍKEM
MAGNET PZTS BUDE OSAZOVÁN DLE D.1.4.h

OZN.	ROZMĚRY	SCHÉMA	POPIS	ZÁRUBEŇ	KOVÁNÍ	POZNÁMKA	POŽÁRNI ODOLNOST	POČET KUSŮ 1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELK.
D12/L	900 x 1970 (světlý otv.) 1000 x 2020 (staveb.otv.)		DVEŘE S POLODRÁŽKOU, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, DTD DESKA +CPL 0,8mm, BARVA ŠEDÁ, VČETNĚ VĚTRACÍ MŘÍŽKY	OCELOVÁ S MOŽNOSTÍ DODATEČNÉHO OSAZENÍ DO ZDIVA, S TĚSNĚNÍM, BARVA ŠEDÁ, ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN V RÁMCI AD	KLIKA–MADLO, WC ZÁMEK, KLIKA I MADLO DLE VYHL.398/2009Sb.	PŘECHODOVÁ LIŠTA, ROZMĚR MŘÍŽEK DO DVEŘÍ 400x100 (Sef=0,0258m2)		0	1	0	1	1	3
D12/P								0	0	0	0	0	0
D13/L	800 x 1970 (světlý otv.) 900 x 2020 (staveb.otv.)		DVEŘE S POLODRÁŽKOU, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, DTD DESKA +CPL 0,8mm, BARVA ŠEDÁ	OCELOVÁ S MOŽNOSTÍ DODATEČNÉHO OSAZENÍ DO ZDIVA, S TĚSNĚNÍM, BARVA ŠEDÁ, ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN V RÁMCI AD	KLIKA–KLIKA, CYLINDRICKÁ, VLOŽKA, GENERÁLNÍ KLÍČ	PŘECHODOVÁ LIŠTA, Rw,min=32dB		0	1	1	2	1	5
D13/P								0	6	4	2	2	14

9

TABULKA DVEŘÍ:

ZÁMKOVÁ VLOŽKA NEBUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY, VÝBĚR KOVÁNÍ KOORDINOVAT SE STAVEBNÍKEM
MAGNET PZTS BUDE OSAZOVÁN DLE D.1.4.h

OZN.	ROZMĚRY	SCHÉMA	POPIS	ZÁRUBEŇ	KOVÁNÍ	POZNÁMKA	POŽÁRNI ODOLNOST	POČET KUSŮ 1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELK.
D14/L	800 x 1970 (světlý otv.) 900 x 2020 (staveb.otv.)		DVEŘE S POLODRÁŽKOU, JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTOČNÉ, PLNÉ, DTD DESKA +CPL 0,8mm, BARVA ŠEDÁ, VČETNĚ VĚTRACÍ MŘÍŽKY	OCELOVÁ S MOŽNOSTÍ DODATEČNÉHO OSAZENÍ DO ZDIVA, S TĚSNĚNÍM, BARVA ŠEDÁ, ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN V RÁMCI AD	KLIKA–KLIKA, WC ZÁMEK	PŘECHODOVÁ LIŠTA, ROZMĚR MŘÍŽEK DO DVEŘÍ 400x100 (Sef=0,0258m2), V 1.PP D14/P 1x400x150 (Sef=0,0384m2)		3	4	4	4	4	19
D14/P								1	1	0	1	1	4
D15/L	1800 x 2070 (světlý otv.) 2070 x 2170 (staveb.otv.)		VENKOVNÍ DVEŘE HLINÍKOVÉ DVOUKŘÍDLÉ, OTOČNÉ LEVÉ, PROSKLENÉ 2/3, ZASKLENÍ DVOJSKLO, BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ	HLINÍKOVÝ PROFIL, S TĚSNĚNÍM, BARVA ŠEDÁ, ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN V RÁMCI AD	PANIKOVÁ HRAZDA–KLIKA CYLINDRICKÁ VLOŽKA, GENERÁLNÍ KLÍČ, SAMOZAVÍRAČ, ELEKTROMECHANICKÝ PANIKOVÝ ZÁMEK ÚZKÝ, BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ A ZÁMEK	PRÁH, PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM VIZ D.1.4.h, Ucelk,min=1,2 W/m2K, ZABUDOVANÁ MECHANICKÁ PANIKOVÁ HRAZDA NA OBOU KŘÍDLECH DLE ČSN EN 1125 VE SMĚRU ÚNIKU		0	0	0	0	0	0
D15/P								0	1	0	0	0	1

10

TABULKA DVEŘÍ:

ZÁMKOVÁ VLOŽKA NEBUDE SOUČÁSTÍ DODÁVKY, VÝBĚR KOVÁNÍ KOORDINOVAT SE STAVEBNÍKEM
HLINÍKOVÉ VÝPLNĚ ZAMĚŘIT PO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
MAGNET PZTS BUDE OSAZOVÁN DLE D.1.4.h

OZN.	ROZMĚRY – SCHEMA	POPIS	ZÁRUBEŇ	KOVÁNÍ	POZNÁMKA	POŽÁRNI ODOLNOST	POČET KUSŮ 1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELK.
D18/L	1800 x 2150 (světlý otv.) 1900 x 2200 (staveb.otv.)	PROSKLENÉ DVEŘE, DVOUKŘÍDLÉ, OTOČNÉ, AKTIVNÍ KŘÍDLO 900x2150, PASIVNÍ KŘÍDLO 900X2150, ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ	HLINÍKOVÝ PROFIL, S TĚSNĚNÍM, BARVA ŠEDÁ, ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN V RÁMCI AD	KLIKA–PANIKOVÁ HRAZDA, CYLINDRICKÁ VLOŽKA – GENERÁLNÍ KLÍČ, SAMOZAVÍRAČ, ZABUDOVANÁ MECHANICKÁ PANIKOVÁ HRAZDA NA OBOU KŘÍDLECH DLE ČSN EN 1125 VE SMĚRU ÚNIKU, KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	PŘECHODOVÁ LIŠTA		0	0	0	0	0	0
D18/P							0	1	0	0	0	1
D19/L	1450 x 2100(světlý otv.) 2350 x 2730 (staveb.otv.)	PROSKLENÁ DVEŘNÍ SESTAVA, VČETNĚ DVEŘÍ (OTOČNÉ) 900x2100 S KŘÍDLEM (OTOČNÉ) 550X2100, ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ	HLINÍKOVÝ PROFIL, S TĚSNĚNÍM, BARVA ŠEDÁ, ODSTÍN BUDE UPŘESNĚN V RÁMCI AD	KLIKA–KOULE, CYLINDRICKÁ VLOŽKA – GENERÁLNÍ KLÍČ, SAMOZAVÍRAČ, MECHANICKÝ PANIKOVÝ ZÁMEK ÚZKÝ, PANIKOVÁ KLIKA VE SMĚRU ÚNIKU, KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ	BEZPRAHOVÉ, PŘÍPRAVA PRO DVEŘNÍ ELEKTRICKÝ OTVÍRAČ VIZ D.1.4.h, PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM ZE STRANY SCHODIŠTĚ VIZ D.1.4.h, NA DVEŘNÍ SESTAVU NAVAZUJE PROSKLENÁ PŘÍČKA P7		0	0	0	0	1	1
D19/P							0	0	0	0	0	0

11

TABULKA OKEN:

HLINÍKOVÉ VÝPLNĚ ZAMĚŘIT PO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

OZN.	ROZMĚRY – SCHEMA	POPIS	RÁM	ZASKLENÍ	POZNÁMKA	POŽÁRNI ODOLNOST	POČET KUSŮ 1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELK.
01	2000 x 800	SAMOSTATNÝ NADSVĚTLÍK, DVOJSKLO ČIRÉ	HLINÍKOVÝ (MATERIÁL I ODSTÍNÍN SHODNÝ S DVEŘMI D16)	DVOJSKLO ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ	BEZ POŽADAVKŮ NA IZOLAČNÍ VLASTNOSTI	BEZ POŽADAVKŮ NA POŽÁRNÍ ODOLNOST	0	1	0	0	0	1

TABULKA PROSKLENÝCH PŘÍČEK:

OZN.	ROZMĚRY – SCHEMA	POPIS	RÁM	ZASKLENÍ	POZNÁMKA	POŽÁRNI ODOLNOST	POČET KUSŮ 1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELK.
P7	1680 x 2550	PROSKLENÁ PŘÍČKA NAVAZUJÍCÍ NA DVEŘNÍ SESTAVU D19, DVOJSKLO ČIRÉ	HLINÍKOVÝ (MATERIÁL I ODSTÍNÍN SHODNÝ S DVEŘMI D19)	DVOJSKLO ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ	BEZ POŽADAVKŮ NA IZOLAČNÍ VLASTNOSTI	BEZ POŽADAVKŮ NA POŽÁRNÍ ODOLNOST	0	0	0	0	1	1

12