





**PŘÍPADNÉ NÁZVY VÝROBKŮ UVEDENÉ V DOKUMENTACI OZNAČUJÍ VÝROBEK KE STANOVENÍ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ.  
PRO REALIZACI LZE POUŽÍT JINÝ VÝROBEK S MINIMÁLNĚ STEJNÝMI NEBO LEPŠÍMI VLASTNOSTMI.**





Autorizční razítko	Investor	Projekční kancelář
	Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2 Liberec I-Staré Město, Liberec	 UNIARCH CZ, spol. s r.o. Vesecká 97/12a, 460 06 Liberec 6 Rochlice www.uniarch.cz IČO:01833014, č.autorizace: 0500722 mail:novotny@unirelax.cz, tel: 485133655, 602433611

Vedoucí proj.	Zodpovědný proj.	Vypracoval	Stupeň	DPS
Ing. Radovan Novotný	Ing. Eva Spálenská	Ing. Eva Spálenská	Ev. číslo	728/2021
			Formát	4 x A4
Akce			Datum	15.2.2021
Název akce			Měřítko	
REKONSTRUKCE TĚLOCVIČEN			Číslo paré	Číslo výkresu
Suterén bloku C kolejí				
D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
Název výkresu				
VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - DVEŘE VNITŘNÍ				
NOVÝ STAV				
				N.08


# VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ VNITŘNÍCH - DVEŘE- STR.1/3

Č.	SCHÉMA	POZNÁMKA	POČET KUSŮ
D 01		<p>typ: požární dveře interiérové  rozměr: 1400/1970, hlavní křídlo 900  otvírání: otevíravé dvoukřídle, křídlo se samozavíračem  materiál: HPL lamino hladké  kování: koule (ze strany schodiště) / klika  zámek: elektromagnetický (FAB 211211 Profi), kompatibilní se systémem TUL, otevírání čipep/kartou  práh: BK  barva: i, e- dle výběru investora  zárubeň: ocelová pro požárně odolné dveře dvourámová  obložková pro montáž do hotového otvoru v panelu tl.150 mm  barva RAL (standardní odstín)</p> <p><b>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI30/DP3-C</b></p>	<p>levé -</p> <p>pravé 1</p>
D 02		<p>typ: požární dveře interiérové  rozměr: 700/1970  otvírání: otevíravé jednodílné, křídlo se samozavíračem  materiál: HPL lamino hladké s prosklením, sklo protipožární  kování: koule (ze strany schodiště) / klika  zámek: elektromagnetický (FAB 211211 Profi) , kompatibilní se systémem TUL, otevírání čipem/kartou  práh: BK  barva: i, e- dle výběru investora  zárubeň: požární ocel. pro osazení do sádkartonu tl. 150 mm s těsněním  barva RAL (standardní odstín)</p> <p><b>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI30/DP3-C</b></p>	<p>levé -</p> <p>pravé 1</p>
D 03		<p>typ: požární dveře interiérové  rozměr: 800/1970  otvírání: otevíravé jednodílné, křídlo se samozavíračem  materiál: HPL lamino hladké  kování: koule ze strany schodiště / klika  zámek: elektromagnetický (FAB 211211 Profi) ,kompatibilní se systémem TUL, otevírání čipem/kartou  práh: BK  barva: i, e- dle výběru investora  ze strany vstupu samolepící info tabulka - označení místnosti  šatny muži / šatny ženy  zárubeň: ocelová pro požárně odolné dveře dvourámová  obložková pro montáž do hotového otvoru v panelu tl.150 mm  barva RAL (standardní odstín)</p> <p><b>POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI30/DP3-C</b></p>	<p>levé 1</p> <p>pravé 1</p>
D 04		<p>typ: dveře interiérové  rozměr: 1200/1950, hlavní křídlo 800  otvírání: otevíravé dvoukřídle,  materiál: HPL lamino hladké, ze 2/3 prosklené,  zasklení: sklo bezpečnostní, dekor dle výběru investora  kování: koule (ze strany místnosti 102) / klika  zámek: elektromagnetický (FAB 211211 Profi) , kompatibilní se systémem TUL, otevírání čipem/kartou  práh: BK  barva: dle výběru investora  zárubeň: ocelová pro osazení do zdiva tl.140 mm s těsněním  barva RAL (standardní odstín)</p>	<p>levé 2</p> <p>pravé -</p>

# VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ VNITŘNÍCH - DVEŘE- STR.2/3

Č.	SCHÉMA	POZNÁMKA	POČET KUSŮ
D 05		<p>typ: dveře vnitřní plné  rozměr: 1000/1970  otvírání: otevíravé jednokřídlé  materiál: HPL lamino hladké  kování: koule (ze strany místnosti 104, resp. 108)/klika  zámek: elektromagnetický (FAB 211211 Profi) , kompatibilní se systémem TUL, otevírání čipem/kartou  práh: BK  barva: i, e- dle výběru investora  zárubeň: ocelová pro osazení do zdiva tl.140 mm  barva RAL (standardní odstín)</p>	<p>levé 1</p> <p>pravé 1</p>
D 06		<p>typ: dveře vnitřní plné  rozměr: 800/1970  otvírání: otevíravé jednokřídlé  materiál: HPL lamino hladké  kování: klika/klika  zámek: vložkový + WC oliva,  práh: přechodová lišta Al  na vnitřní straně vodorovné madlo pro imobilní ve výšce 900 mm  barva: i, e- dle výběru investora  ze strany vstupu samolepící info tabulka - označení místnosti WC imobilní  zárubeň: ocelová pro osazení do sádkartonu tl. 150 mm  barva RAL (standardní odstín)</p>	<p>levé 1</p> <p>pravé -</p>
D 07		<p>typ: dveře vnitřní plné  rozměr: 800/1970  otvírání: otevíravé jednokřídlé  materiál: HPL lamino hladké  kování: klika/klika  zámek: elektromagnetický (FAB 211211 Profi) , kompatibilní se systémem TUL, otevírání čipem/kartou  práh: BK  barva: i, e- dle výběru investora  zárubeň: ocelová pro osazení do sádkartonu tl. 100 mm  barva RAL (standardní odstín)</p>	<p>levé 1</p> <p>pravé -</p>
D 08		<p>typ: dveře vnitřní plné s průvětrníky u podlahy a u stropu  rozměr: 800/1970  otvírání: otevíravé jednokřídlé  materiál: HPL lamino hladké  průvětrník: oboustranná mřížka kovová 475 x 80 mm  kování: klika/klika  zámek: vložkový,  práh: přechodová lišta Al  barva: i, e- dle výběru investora  zárubeň: ocelová dvourámová obložková pro montáž do hotového otvoru v panelu tl.150 mm  barva RAL (standardní odstín)</p>	<p>levé 1</p> <p>pravé 1</p>

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ VNITŘNÍCH - DVEŘE- STR.3/3

Č.	SCHÉMA	POZNÁMKA	POČET KUSŮ
D 09		<p>zárubeň: ocelová slepá dvourámová obložková pro montáž do hotového otvoru v panelu tl.150 mm barva RAL (standardní odstín)</p>	2