

**PŘÍPADNÉ NÁZVY VÝROBKŮ UVEDENÉ V DOKUMENTACI OZNAČUJÍ VÝROBEK KE STANOVENÍ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ.  
PRO REALIZACI LZE POUŽÍT JINÝ VÝROBEK S MINIMÁLNĚ STEJNÝMI NEBO LEPŠÍMI VLASTNOSTMI.**



Autorizční razítko	Investor	Projekční kancelář
	Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2 Liberec I-Staré Město, Liberec	 UNIARCH CZ, spol. s r.o. Vesecká 97/12a, 460 06 Liberec 6 Rochlice www.uniarch.cz IČO:01833014, č.autorizace: 0500722 mail:novotny@unirelax.cz, tel: 485133655, 602433611

Vedoucí proj.	Zodpovědný proj.	Vypracoval	Stupeň	DPS
Ing. Radovan Novotný	Ing. Eva Spálenská	Ing. Eva Spálenská	Ev. číslo	728/2021
			Formát	3 x A4
Akce			Datum	15.2.2021
Název akce			Měřítko	
REKONSTRUKCE TĚLOCVIČEN			Číslo paré	Číslo výkresu
Suterén bloku C kolejí				
D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
Název výkresu				
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ				
NOVÝ STAV				

**N.10**












# VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - STR.1/2

PŘED SAMOTNOU VÝROBOU JE NUTNÉ VŠECHNY ROZMĚRY PŘESNĚ DOMĚŘIT NA STAVBĚ

Č.	SCHÉMA	POZNÁMKA	POČET KUSŮ
T 01		<p>Typ: dveře pro vestavěnou skříň  Materiál: laminovaná dřevotřísková deska  Barva: dle výběru investora</p> <p>Dveře: dvoudílné skládací s nadpražím</p> <p>Zámek: -</p> <p>U horního a dolního okraje větrací otvory s větracími mřížkami PVC</p> <p>Atyp</p>	1
T 02		<p>Typ: dveře pro vestavěnou skříň  Materiál: laminovaná dřevotřísková deska  Barva: dle výběru investora</p> <p>Dveře: dvoudílné skládací s nadpražím</p> <p>Zámek: vložkový</p> <p>U horního a dolního okraje větrací otvory s větracími mřížkami PVC</p> <p>Atyp</p>	1
T 03	<p>Zrcadlová stěna ze závěsných zrcadel podlepených ochr. bezpečnostní folii v. stěny 1900 mm.  Lemování - Dřevěný rám 55/15 mm, Před zrcadla osazená baletní tyč buková Ø 44 mm - povrchová úprava bezbarvý lak, Tyč kotvena do zdi pomocí systémových úchytů pro připevnění na zrcadlovou stěnu - 14 ks.  Výrobek musí splňovat ČSN EN 913 (940303). Montáž certifikovaným dodavatelem.</p> <p>Délka stěny - 15,0 m</p>		1
T 04	Neobsazeno		
T 05	Neobsazeno		

# VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - STR.2/2

PŘED SAMOTNOU VÝROBOU JE NUTNÉ VŠECHNY ROZMĚRY PŘESNĚ DOMĚŘIT NA STAVBĚ

Č.	SCHÉMA	POZNÁMKA	POČET KUSŮ
	Dvojitá tyč pro odkládání cvičebních pomůcek - tyč buková Ø 44 mm - povrchová úprava bezbarvý lak, Tyč kotvena do zdi pomocí systémových úchytů - počet 6ks / tyč.  Délka tyče - 7,0 m		2
	Dvojitá tyč pro odkládání cvičebních pomůcek - tyč buková Ø 44 mm - povrchová úprava bezbarvý lak, Tyč kotvena do zdi pomocí systémových úchytů - počet 6ks / tyč.  Délka tyče - 6,0 m		2
	  provedení okna v bloku "B"	<b>OKNO INTERIÉROVÉ PODÁVACÍ atyp</b>  okno výsuvné, horní část pevná s obložkou zdíva rozměr: 975 x 1000 mm otvírání: výsuvné materiál rámu: dřevo barva: přírodní, nátěr lak matný + rám z HPL barva červená dtto dveře zasklení: bezpečnostní sklo Provedení shodné jako blok "B" - okno + obložení stěny š. 150 mm krytí překladu	1
	Tyč pro odkládání cvičebních pomůcek - tyč buková broušená Ø 50 mm - povrchová úprava bezbarvý lak matný, Tyč přichycena k ocelovým konzolám pomocí objímek  Délka tyče - 1,5 m		8
	Tyč pro odkládání cvičebních pomůcek - tyč buková broušená Ø 50 mm - povrchová úprava bezbarvý lak matný, Tyč přichycena k ocelovým konzolám pomocí objímek  Délka tyče - 2,0 m		24
	Obklad stěny u konzole pro overbally Materiál: Truhlářská překližka BK, povrchová úprava - lak transparentní mat Rozměr: 1800x300 mm, tl. 10 mm		10
	Obklad stěny u konzole pro overbally Materiál: Truhlářská překližka BK, povrchová úprava - lak transparentní mat Rozměr: 1300x300 mm, tl. 10 mm		6
	<b>RIBSTOLE</b> Renovace stávajících ribstolů Truhlářská oprava bez předpokladu výměny dílů (vyklínování, přelepení tyčí apod.), Povrchová úprava nová - přebrousit, lak transparentní mat určený pro sportovní náčiní		10
	Ochranný rám pro dotykovou obrazovku Materiál: Provedení odpovídající výrobku O/04 (kombinace dřevo + HPL) Rozměr: vnitřní - 700 x 500 mm, hloubka 75 mm Výrobek bude upřesněn investorem dle dodávky dotykového monitoru		1